



Опис

Витончена повітряна завіса з ЕС-мотором та вбудованим керуванням для морозильних камер

- Рекомендована висота установки над отвором морозильної камери до 5 м\*
- Рекомендована висота установки над стандартним прорізом до 3,2 м\*
- Горизонтальне встановлення
- Довжина: 1, 1,5 та 2 м

Завіси серії PAEC3200 ефективно захищають отвори холодних складів та морозильних камер, експлуатаційні витрати незначні, а економія енергоспоживання порівняно з не захищеним отвором може досягати 85%. Плавна зміна витрати повітря дозволяє більш точно виставляти його необхідне значення, що дуже важливо при використанні завіс серії PAEC на отворах, наприклад, приміщень, що кондиціонуються, а також холодних складів і морозильних камер для надійного поділу середовищ з різною температурою.

\*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов для даної будівлі.

Документація

- [Страницы каталога PAEC3200 \(1.25 MB\)](#)
- [Страницы каталога PAEC3200 \(1.25 MB\)](#)
- [Declaration of Conformity PAEC3200 \(138.72 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity PAEC3200 \(138.72 KB\)](#)
- [UKCA Declaration PAEC3200 \(141.9 KB\)](#)
- [UKCA Declaration PAEC3200 \(141.9 KB\)](#)
- [Инструкция PAEC3200 \(1.49 MB\)](#)
- [Инструкция PAEC3200 \(1.49 MB\)](#)

Аналоги

- [Повітряна завіса Frico PAEC3210A](#)

Повітряна завіса Frico PAEC3215A

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 77518  
Виробник: Frico  
Код товару: PAEC3215A

від 0 грн.

Характеристики

| Номінальні параметри                                                               |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Споживана потужність, Вт                                                           | 1 578                                                                                                 |
| Витрата повітря, м³/год                                                            | 32                                                                                                    |
| Опції                                                                              |                                                                                                       |
| Вихідна потужність, кВт                                                            | Ambient, no heat                                                                                      |
| Розміри та вага                                                                    |                                                                                                       |
| Ширина, мм                                                                         | -20 до 30                                                                                             |
| Глибина, мм                                                                        | 256                                                                                                   |
| Вага, кг                                                                           | 458                                                                                                   |
| Електродвигун/Прилади керування                                                    |                                                                                                       |
| Максимальна температура нагрівального елемента, °C                                 | 1~                                                                                                    |
| Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв                                 | 1,2                                                                                                   |
| Підвищення температури, максимальна теплова потужність, низька витрата повітря, °C | 170                                                                                                   |
| Сила струму, двигун/керування, А                                                   | 230                                                                                                   |
| Монтаж                                                                             |                                                                                                       |
| Колір, решітки видування                                                           | 3 200                                                                                                 |
| Максимальна висота установки, мм                                                   | Горизонтально                                                                                         |
| Номінальні дані                                                                    |                                                                                                       |
| Довжина, мм                                                                        | RAL 7046                                                                                              |
| клас захисту                                                                       | RAL 9016                                                                                              |
| Колір корпусу, NCS                                                                 | Транспортный белый                                                                                    |
| Колір решітки видуву, RAL                                                          | Телегей 2                                                                                             |
| Робоча температура довкілля (сухі умови), °C                                       | IP44                                                                                                  |
| Параметри звуку                                                                    |                                                                                                       |
| Звукова потужність (LWA)                                                           | 74                                                                                                    |
| Звукова потужність (LWA), дБ(А)                                                    | Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m². |
| Звуковий тиск (LpA)                                                                | 58                                                                                                    |
| Напруга, двигун/керування,                                                         | Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.                                     |
| Расход воздуха                                                                     |                                                                                                       |
| Звуковий тиск (LpA), дБ(А)                                                         | 2 700                                                                                                 |