



## Systemair SYSCROLL.470.Air.CO

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: CLA470CO  
Виробник: Frico  
Код товару: SYSCROLL.470.Air.CO

від 0 грн.

### Опис

Технічні особливості

- 9 розмірів.
- Холодопродуктивність від 238 до 654 кВт.
- 4 версії:  
STD (стандартна версія);  
ЕС (Версія з інверторними вентиляторами);  
НТ (Високотемпературна версія);  
НРФ (Версія з високонапірними вентиляторами).
- 3 акустичні версії:  
- (Базова версія);  
L (Версія з низьким рівнем шуму);  
S (Версія із супер низьким рівнем шуму).
- Версія "Brine":

Тільки для чилерів охолодження розчину до температури -10°C на виході з випарника.

- Два холодильні контури.
- 4 спіральні компресори.
- Електронний розширювальний клапан.
- Конденсатор із мікроканалами (тільки для чилерів).
- Акcesуари та опції
- Автоматичний вимикач.
- Підключення до BMS.
- Типи покриття конденсатора.
- Акустичний ізолюваний короб (стандартно).
- Звукоізолюючий кожух для компресорів (стандартно для S).
- Пароохолоджувач та повна рекуперація теплоти (версія TR).
- Контроль швидкості вентиляторів (-14 °C у режимі охолодження - стандартно для версії S).
- Вбудований гідромодуль з 1 або 2 насосами, з або без емності, що акумулює.
- Механічні манометри.
- Захист компресорів від навантаження.
- Впаштування емнісної корекції коефіцієнта потужності.
- Контроль перекосу фаз (стандартно).
- Плавний запуск.
- Захистні ґрати.
- Диференційне реле тиску (стандартно).
- Водяний фільтр.
- Реле протоки.

### Документація

- [CD\\_SyScroll\\_470-540\\_Air.dwg \(2.21 MB\)](#)
- [CD\\_SyScroll\\_470-540\\_Air.dwg \(2.21 MB\)](#)
- [EDM\\_SYSCROLL\\_240-660\\_AIR.pdf \(4.27 MB\)](#)
- [EDM\\_SYSCROLL\\_240-660\\_AIR.pdf \(4.27 MB\)](#)
- [IOM\\_SYSCROLL\\_240-660\\_AIR.pdf \(5.04 MB\)](#)
- [IOM\\_SYSCROLL\\_240-660\\_AIR.pdf \(5.04 MB\)](#)
- [TS\\_SYSCROLL\\_240-660\\_AIR\\_GB\\_0617.PDF \(214.72 KB\)](#)
- [TS\\_SYSCROLL\\_240-660\\_AIR\\_GB\\_0617.PDF \(214.72 KB\)](#)
- [Инструкция по монтажу и экспл. SyScroll 240-660 Air\\_RUS.pdf \(9.9 MB\)](#)
- [Инструкция по монтажу и экспл. SyScroll 240-660 Air\\_RUS.pdf \(9.9 MB\)](#)
- [Техническая инструкция SyScroll 240-660 Air\\_RUS.pdf \(2.6 MB\)](#)
- [Техническая инструкция SyScroll 240-660 Air\\_RUS.pdf \(2.6 MB\)](#)

### Характеристики

| Номінальні параметри  |       |
|---|-------|
| Частота, Гц   | 400   |
| Споживаний струм, А   | 50    |
| Витрата повітря, м³/год   | 2 897 |
| Електричне нагрівання   |       |
| Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C | 3~    |
| Параметри звуку   |       |
| Витрата повітря при макс. продуктивності, м³/год                          | 75    |
| Продуктивність  |       |
| Коефіцієнт EER, W/W   | 469,6 |
| Рівень звукового тиску з відривом 1 м, зовнішній блок, дБ(А)              | 2,92  |