



Опис

Пристрій захисту електродвигуна від навантаження

Пристрій захисту електродвигуна призначений для вентиляторів EX 140 та EX 180. Пристрій відрегульований на номінальний струм підключеного вентилятора. Ступінь захисту пристрою без корпусу - IP 00. Пристрій встановлений на рейці шириною 356 мм.

MSEX-H - допоміжний контакт для захисту електродвигуна. Поставляється розімкненим або замкнутим. Допоміжний контакт встановлюється перед захистом електродвигуна.

За окремим замовленням поставляється корпус MSEX-K з або без допоміжного контакту. Ступінь захисту - IP 55. Корпус призначений для поверхневого монтажу. У верхній та нижній частинах є отвори для кабелів.

Забороняється встановлювати MSEX у вибухонебезпечній зоні!

Документація

- [Declaration of CE Conformity doc no. K 004512_EN_DE.pdf \(757,29 KB\)](#)
- [Declaration of CE Conformity doc no. K 004512_EN_DE.pdf \(757,29 KB\)](#)

Systemair MSEX 0,4-0,63 PKZM motor prot.

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 5689
Виробник: Frisco
Код товару: MSEX

від 5036 грн.

Характеристики

Виріб	
Тип підключення повітропроводу	-25 до 55
Номінальні параметри	
Витрата повітря, м³/год	0,2
Опір при +20°C, Ω	0,4 до 0,63
Номінальні дані	
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP20
Температура навколишнього середовища та в каналі	
Загальний показник ефективності, %	120