



Опис

Technical features

- 10 sizes
- Cooling capacity from 268 to 727 [kW]
- Fans versions: STD (Standard), HT (High Temperature), HPF (High Pressure Fans)
- Acoustic versions: - (Basic Low Noise), L (Low Noise), S (Super Low Noise)
- Two refrigerant circuits
- 3/4/5/6 Scroll compressors (according unit size)
- Coated microchannel coils

Standard features

- Phase sequence control
- Control circuit transformer
- Control data logger
- Modbus protocol kit for BMS
- Fan speed control for low ambient operation
- E-coating for MCHX coils

Factory installed options

- Lonwork protocol kit for BMS
- Bacnet protocol kit for BMS
- Compressor soft-starter
- Power factor correction capacitors
- Compressor overload protection
- Automatic circuit breaker
- HP & LP gauges
- Condenser coils with copper fins
- Chiller grilles
- Compressor jackets

Field installed accessories

- Remote ON/OFF control
- Remote keyboard panel
- Anti-vibration spring

Документація

- [CD_SyScroll_240-320_Air.dwg \(1.54 MB\)](#)
- [CD_SyScroll_240-320_Air.dwg \(1.54 MB\)](#)
- [CD_SyScroll_240-320_Air.dwg \(1.54 MB\)](#)
- [CD_SyScroll_240-320_Air.dwg \(1.54 MB\)](#)
- [CD_SyScroll_360-420_Air.dwg \(1.91 MB\)](#)
- [CD_SyScroll_360-420_Air.dwg \(1.91 MB\)](#)
- [CD_SyScroll_360-420_Air.dwg \(1.91 MB\)](#)
- [CD_SyScroll_360-420_Air.dwg \(1.91 MB\)](#)
- [CD_SyScroll_470-540_Air.dwg \(2.21 MB\)](#)
- [CD_SyScroll_470-540_Air.dwg \(2.21 MB\)](#)
- [CD_SyScroll_470-540_Air.dwg \(2.21 MB\)](#)
- [CD_SyScroll_470-540_Air.dwg \(2.21 MB\)](#)
- [CD_SyScroll_590-660_Air.dwg \(2.55 MB\)](#)
- [CD_SyScroll_590-660_Air.dwg \(2.55 MB\)](#)
- [CD_SyScroll_590-660_Air.dwg \(2.55 MB\)](#)
- [EDM_SYSCROLL_240-660_AIR.pdf \(4.27 MB\)](#)
- [EDM_SYSCROLL_240-660_AIR.pdf \(4.27 MB\)](#)
- [EDM_SYSCROLL_240-660_AIR.pdf \(4.27 MB\)](#)
- [EDM_SYSCROLL_240-660_AIR.pdf \(4.27 MB\)](#)
- [IOM_SYSCROLL_240-660_AIR.pdf \(5.04 MB\)](#)
- [IOM_SYSCROLL_240-660_AIR.pdf \(5.04 MB\)](#)
- [IOM_SYSCROLL_240-660_AIR.pdf \(5.04 MB\)](#)
- [IOM_SYSCROLL_240-660_AIR.pdf \(5.04 MB\)](#)
- [TS_SYSCROLL_240-660_AIR_GB_0617.PDF \(214.72 KB\)](#)
- [TS_SYSCROLL_240-660_AIR_GB_0617.PDF \(214.72 KB\)](#)
- [TS_SYSCROLL_240-660_AIR_GB_0617.PDF \(214.72 KB\)](#)
- [TS_SYSCROLL_240-660_AIR_GB_0617.PDF \(214.72 KB\)](#)

Systemair SYSCROLL.320.Air.RE

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: CLA320RE
Виробник: Frico
Код товару: SYSCROLL.320.Air.RE

від 0 грн.

Характеристики

Номінальні параметри	
Частота, Гц	400
Споживаний струм, А	50
Витрата повітря, м³/год	0
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Параметри звуку	
Витрата повітря при макс. продуктивності, м³/год	75
Продуктивність	
Коефіцієнт EER, W/W	349,9
Рівень звукового тиску з відривом 1 м, зовнішній блок, дБ(А)	3,37