



Повітряні завіси Frico AGS5520A

Повітряна завіса

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 30985
Виробник: Frico
Код товару: AGS5520A

від 0 грн.

Опис

Потужна повітряна завіса з інтелектуальним управлінням для вхідних груп великих адміністративних будівель та воріт промислових споруд

- Рекомендована висота установки до 5,5 м*
- Горизонтальне встановлення
- Довжина: 1,5, 2, 2,5 та 3 м

Потужна завіса серії AGS5500 призначена для захисту вхідних груп великих адміністративних та торгових будівель та в'їзних воріт промислових об'єктів.

*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов для даної будівлі.

Документація

- [AGS5520WL 3-D.dxf \(180,28 KB\)](#)
- [AGS5520WL 3-D.dxf \(180,28 KB\)](#)
- [Byggvarudeklaration AGS5500A \(153,37 KB\)](#)
- [Byggvarudeklaration AGS5500A \(153,37 KB\)](#)
- [cat_frico_agr_agr5500_ru_20170608.pdf \(514,54 KB\)](#)
- [cat_frico_agr_agr5500_ru_20170608.pdf \(514,54 KB\)](#)
- [Системы управления SIRe \(51,48 KB\)](#)
- [Системы управления SIRe \(51,48 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AGS \(138,67 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AGS \(138,67 KB\)](#)
- [MA_FRICO_AGS_AGR5500_RU_20170608.PDF \(2,01 MB\)](#)
- [MA_FRICO_AGS_AGR5500_RU_20170608.PDF \(2,01 MB\)](#)
- [UKCA Declaration AGS \(141,85 KB\)](#)
- [UKCA Declaration AGS \(141,85 KB\)](#)

Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Ambient, no heat
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна температура нагрівального елемента, °C	1~
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	12,1
Сила струму, двигун/керування, А	230
Монтаж	
Колір, решітки видування	5 500
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номінальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортный белый
Колір решітки видуву, RAL	Телегей 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP24
Ширина, мм	-20 до 30
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	88
Звукова потужність (LWA), дБ(А)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	72; 52
Напряга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	8700; 8250; 7200; 5400; 3750
Розміри та вага	
вага, кг	766
Витрата повітря, м³/год	144
Глибина, мм	450
Потужність (P1), двигун, Вт	2 010