



## Опис

Технічні особливості

- 9 розмірів.
- Холодопродуктивність від 238 до 654 кВт.
- 4 версії:
  - STD (стандартна версія);
  - ЕС (Версія з інверторними вентиляторами);
  - НТ (Високотемпературна версія);
  - HPF (Версія з високонапірними вентиляторами).
- 3 акустичні версії:
  - (Базова версія);
  - L (Версія з низьким рівнем шуму);
  - S (Версія із супер низьким рівнем шуму).
- Версія "Brine":

Тільки для чилерів охолодження розчину до температури -10°C на виході з випарника.

- Два холодильні контури.
- 4 спіральні компресори.
- Електронний розширювальний клапан.
- Конденсатор із мікроканалами (тільки для чилерів).
- Аксесуари та опції
  - Автоматичний вимикач.
  - Підключення до BMS.
  - Типи покриття конденсатора.
  - Акустичний ізолюваний короб (стандартно).
  - Звукоізолюючий кожух для компресорів (стандартно для S).
  - Пароохолоджувач та повна рекуперація теплоти (версія TR).
  - Контроль швидкості вентиляторів (-14 °C у режимі охолодження - стандартно для версії S).
  - Вбудований гідромодуль з 1 або 2 насосами, з або без ємності, що акумулює.
  - Механічні манометри.
  - Захист компресорів від навантаження.
  - Влаштування ємнісної корекції коефіцієнта потужності.
  - Контроль перекосу фаз (стандартно).
  - Плавний запуск.
  - Захисні ґрати.
  - Диференційне реле тиску (стандартно).
  - Водяний фільтр.
  - Реле протоки.

## Документація

- [CD\\_SyScroll\\_240-320 Air.dwg \(1.54 MB\)](#)
- [CD\\_SyScroll\\_240-320 Air.dwg \(1.54 MB\)](#)
- [EDM\\_SYSCROLL\\_240-660 AIR.pdf \(4.27 MB\)](#)
- [EDM\\_SYSCROLL\\_240-660 AIR.pdf \(4.27 MB\)](#)
- [IOM\\_SYSCROLL\\_240-660 AIR.pdf \(5.04 MB\)](#)
- [IOM\\_SYSCROLL\\_240-660 AIR.pdf \(5.04 MB\)](#)
- [TS\\_SYSCROLL\\_240-660 AIR\\_GB\\_0617.PDF \(214.72 KB\)](#)
- [TS\\_SYSCROLL\\_240-660 AIR\\_GB\\_0617.PDF \(214.72 KB\)](#)

# Systemair SYSCROLL.270.Air.HP

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: CLA270HP  
Виробник: Frico  
Код товару: SYSCROLL.270.Air.HP

від 0 грн.

## Характеристики

| Номінальні параметри                                                      |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| Частота, Гц                                                               | 400   |
| Споживаний струм, А                                                       | 50    |
| Витрата повітря, м³/год                                                   | 0     |
| Електричне нагрівання                                                     |       |
| Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C | 3~    |
| Параметри звуку                                                           |       |
| Витрата повітря при макс. продуктивності, м³/год                          | 74    |
| Продуктивність                                                            |       |
| Коефіцієнт EER, W/W                                                       | 251,6 |
| Місткість конденсатора, µF                                                | 2,71  |
| Рівень звукового тиску з відривом 1 м, зовнішній блок, дБ(А)              | 2,5   |
| Тепловий насос                                                            |       |
| Витрата палива, кг/год                                                    | 289,1 |