

Опис

Technical features

- 2 sizes
- Cooling capacity from 20 to 35 [kW]
- Heating capacity from 21 to 34 [kW]
- Single refrigerant circuit
- Single Scroll compressor (variable speed)
- Finned tubes coil
- Axial fan motors
- Brazed plates heat exchanger
- Electronic expansion valve
- User-friendly microprocessor based control
- Power supply 400 [V] / 3 [pH] + N / 50 [Hz]

Standard features

- Fan speed control
- Double set-point
- Dynamic set point (Climatic)
- Sequence phase control algorithm
- Evaporator antifreeze electrical heater
- Rubber pad
- Water differential pressure switch
- Water filter
- Multistage centrifugal pump
- Modbus protocol kit for BMS
- Soft-start function
- Stepless capacity control
- Power factor correction function
- Electronic expansion valve
- Blue fins coils treatment
- Coill grill

Factory installed options

- Nitrogen charge
- Mechanical gauges
- E-coating coils treatment
- Compressor jackets

Field installed accessories

- Remote ON/OFF control
- Water flow switch
- Water pressure switch
- Valves IN/OUT
- Buffer tank to be installed underneath the unit

Документація

- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO - Engineering Data Manual \(EDM SYSCROLL 2 \(3.36 MB\)\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO - Engineering Data Manual \(EDM SYSCROLL 2 \(3.36 MB\)\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO - Engineering Data Manual \(EDM SYSCROLL 2 \(3.36 MB\)\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO - Engineering Data Manual \(EDM SYSCROLL 2 \(3.36 MB\)\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO HP - DWG file \(603.72 KB\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO HP - DWG file \(603.72 KB\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO HP - DWG file \(603.72 KB\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO HP - DWG file \(603.72 KB\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO HP - Installation Operation Manual \(IOM S \(5.42 MB\)\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO HP - Installation Operation Manual \(IOM S \(5.42 MB\)\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO HP - Installation Operation Manual \(IOM S \(5.42 MB\)\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO HP - Installation Operation Manual \(IOM S \(5.42 MB\)\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO HP - Tender Specification \(219.48 KB\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO HP - Tender Specification \(219.48 KB\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO HP - Tender Specification \(219.48 KB\)](#)
- [SYSCROLL 20-30 AIR EVO HP - Tender Specification \(219.48 KB\)](#)

Systemair SYSCROLL 30 Air EVO HP

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 362922
Виробник: Frisco
Код товару: SYSCROLL

від 0 грн.

Характеристики

Номінальні параметри	
Частота, Гц	400
Споживаний струм, А	50
Витрата повітря, м³/год	281
Звукові параметри	
Рівень звукового тиску на 4 м (вільне поле), дБ(А)	44
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3N~
Параметри звуку	
Струм, нагрівання, А	75
Продуктивність	
Запобіжник, що рекомендується, блок	10 900
Коефіцієнт EER, W/W	28
Місткість конденсатора, µF	4,05
Рівень звукового тиску з відривом 1 м, зовнішній блок, дБ(А)	2,57
Тепловий насос	
Витрата палива, кг/год	26,1