



Systemair Topvex SF04 HWL

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 39402
Виробник: Friso
Код товару: Topvex

від 248374 грн.

Опис

- 6 типорозмірів із витратою повітря від 150 до 4500 м³/год
- Низьке споживання електроенергії
- Енергоефективний прямооточний вентилятор з ЕС-двигуном
- Вбудована запрограмована система автоматики
- Вбудований річний планувальник дозволяє встановлювати параметри роботи щотижня з урахуванням святкових та вихідних днів протягом року
- Ефективні енергозберігаючі функції
- Безступінчасте керування вентилятором
- Підтримка постійного тиску в системі
- VAV, доступний як аксесуар
- Великі інспекційні двері для легкого сервісного та технічного обслуговування
- Легкий доступ до основних компонентів та електричних з'єднань полегшує введення агрегату в експлуатацію та технічне обслуговування
- Корпус із листової сталі з алюмінієвим покриттям (AZ185)
- Корозійний клас C4 (Промислові та прибережні райони з помірно солоністю)
- Термін служби листової сталі з покриттям AZ185 – понад 50 років
- Управління зовнішнім водяним або фреоновим охолоджувачем
- Керування зовнішнім витяжним ЕС-вентилятором
- Заводське тестування

Topvex SF серія ефективних припливних повітрообробних агрегатів, розроблених для вентиляції автозаправних станцій, магазинів, офісів та інших невеликих приміщень. Агрегати легко монтувати та вводити в експлуатацію.

Корпус агрегату є сандвіч-конструкцією з двох сторонньою обшивкою з листової сталі з алюмінієвим покриттям, AZ 185, з тепло-звукоізоляцією з мінеральної вати товщиною 50мм. Мішковий фільтр M5 з великою поверхнею, що фільтрує, забезпечує тривалий проміжок часу між замінами і низькі перепади тиску. Агрегати Topvex SF доступні до замовлення в комплектації з електричним нагрівачем, у двох варіантах потужності на вибір, для типорозмірів SF02-SF06 або водяним нагрівачем, так само з двома різними по потужності нагрівачами, для типорозмірів SF02 - SF12.

Зручний доступ до клемної коробки, яка включає всі електричні з'єднання, полегшує сервісне та технічне обслуговування агрегату.

Вбудована та запрограмована система управління спрощує монтаж та введення агрегату в експлуатацію. Topvex SF має зручну для користувача русифіковану систему керування зі зручно структурованим меню. Вбудований «Майстер запуску» вказує як налаштування необхідно встановити для коректної роботи агрегату. Вбудована система управління дозволяє керувати швидкістю вентилятора, температурою повітря та параметрами роботи протягом тижня. Topvex SF має інші енергозберігаючі функції, такі як вільне охолодження, сезонне співвідношення температур, керування вентилятором. Перемикач між нормальною та зниженою швидкістю вентилятора в залежності від показників датчиків CO₂, VOC, датчика вологості або детектора руху.

VAV, постійна підтримка витрат у системі доступна опціонально.

У стандартну комплектацію Topvex SF входять такі комунікаційні функції: Built-inweb, Cloud, Modbus, BACnet і Exoline.

Конфігуратор E-Tool. Etool® це комп'ютерна програма із графічним інтерфейсом. Програма дає чудову можливість перегляду налаштувань контролера CorriGoE. Використовуючи програму Etool®, всі налаштування можуть бути виконані на комп'ютері та завантажені у контролер. Конфігурація контролера може бути збережена на комп'ютері для подальшого використання. Etool® можна завантажити безкоштовно на сайті: <http://www.regincontrols.com>

Позначення агрегату.

- Модель:

SF (Припливний повітрообробний агрегат)

- Типорозміри: 02, 03, 04, 06, 08 та 12 (02 ≈ 0,2 м³/с при номінальній витраті повітря).

- Нагрівач: EL (Електричний, два варіанти потужності на вибір). Доступний для типорозмірів SF02-SF06.

HWL (Водяний нагрівач, низька потужність). Доступний для типорозмірів SF02 - SF12.

HWN (Водяний нагрівач, висока потужність). Доступний для типорозмірів SF02 - SF12.

- Регулювання повітряного потоку (аксесуар): VAV (Змінна витрата повітря = підтримка постійного тиску в системі).

Документація

- [COMMISSIONING_RECORD_RU_2069513_\(A008\).PDF \(1.88 MB\)](#)
- [COMMISSIONING_RECORD_RU_2069513_\(A008\).PDF \(1.88 MB\)](#)
- [CORRIGO_E_VENTILATION_VARIABLES_FOR_EXOLINE_AND_MODBUS_3.6_MANU_\(1.63 MB\)](#)
- [CORRIGO_E_VENTILATION_VARIABLES_FOR_EXOLINE_AND_MODBUS_3.6_MANU_\(1.63 MB\)](#)
- [Eurovent Certification Diploma Topvex \(198.55 KB\)](#)
- [Eurovent Certification Diploma Topvex \(198.55 KB\)](#)
- [Topvex SF04.dxf \(2.09 MB\)](#)
- [Topvex SF04.dxf \(2.09 MB\)](#)
- [TOPVEX_SF_Installation_instruction_1303243_CE_RU_A006.pdf \(4.07 MB\)](#)
- [TOPVEX_SF_Installation_instruction_1303243_CE_RU_A006.pdf \(4.07 MB\)](#)
- [TOPVEX_SF_OPERATING_MAINTENANCE_1303233_RU_A002.PDF \(3.51 MB\)](#)
- [TOPVEX_SF_OPERATING_MAINTENANCE_1303233_RU_A002.PDF \(3.51 MB\)](#)
- [Wiring Diagram + chart Topvex SF04-08 HW 230V 1~_rev.B.pdf \(1.42 MB\)](#)
- [Wiring Diagram + chart Topvex SF04-08 HW 230V 1~_rev.B.pdf \(1.42 MB\)](#)

Характеристики

Виріб	
Найменування виробу	Systemair
Категорія установки	Topvex SF04
Фільтр	
Напрямок потоку	2018
Номінальні параметри	
Частота, Гц	230
Споживаний струм, А	50
Витрата повітря, м ³ /год	70,6
Імпульс, N	3 699
Опції	
Макс. потужність навантаження	Повесной потолок
Тип установки	04
Встановлення	
Напряга, В	Плавный
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	1~
Контролер та датчики	
Повна потужність при t води 80/60 ° C, t повітря + 40 ° C, кВт	Блок питания
Тип напруги	10 А
Номінальні дані	
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP23
Параметри звуку	
Відповідність ЕгР	54
Звукова потужність (LWA)	55
Повітряний фільтр притоку	
Heat exchanger	ePM10 60%
Припливний вентилятор	
Вхідна потужність (P1), вентилятор припливний, Вт	2,36
Клас фільтру, припливне повітря	540
Струм, А	230
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	360 до 1 728
Теплоутилізатор	
Розмір	Supply unit
Екодизайн	
Р ном, кВт	0,292
Ps ном, Па	0,211
QV ном, дБ(А)	Неприменимо
Ефективність вентилятора, %	300
Зовнішній витік, %	51,9
Номінальна напруга,	2
Температурний коефіцієнт (UVU)	Отсутствует
тип приводу	NRVU
Тип усанівки	Интегрированный VSD
Тип утилізації тепла	UVU