



Опис

Electrical duct heater

Duct heater with spigot connection for standard spiral circular ducts. Manufactured from Aluzinc-coated sheet steel with a heating element in stainless steel. The CB heater has rubber seals on the connecting spigots.

The heater has double integral overheating protection: one with automatic and one with manual reset. Suitable for control by room thermostat or Pulser regulator (additional accessories).

The minimum air volume is based on a minimum air velocity of 1.5 m/s. These duct heaters are designed for a maximum output air temperature of 50°C.

The CB can be installed in a horizontal or vertical position. In a horizontal position, the connection box should be installed facing upwards, or rotated 90° to one side. Installation with the connection box facing downwards is not allowed.

Документація

- [CB-CBM-CBMF ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.pdf \(656.52 KB\)](#)
- [CB-CBM-CBMF ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.pdf \(656.52 KB\)](#)
- [CB-CBM-CBMF ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.pdf \(656.52 KB\)](#)
- [CB-CBM-CBMF ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.pdf \(656.52 KB\)](#)
- [DECL OF CONFORMITY CB_CBM_CBMF_CBMB_2020-09.PDF \(637.39 KB\)](#)
- [DECL OF CONFORMITY CB_CBM_CBMF_CBMB_2020-09.PDF \(637.39 KB\)](#)
- [DECL OF CONFORMITY CB_CBM_CBMF_CBMB_2020-09.PDF \(637.39 KB\)](#)
- [DECL OF CONFORMITY CB_CBM_CBMF_CBMB_2020-09.PDF \(637.39 KB\)](#)

Systemair CB 200-2,1 230V/1 Duct heater

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 5384
Виробник: Friso
Код товару: CB

від 13972 грн.

Характеристики

Виріб	
Тип підключення повітропроводу	макс. 30
Основні характеристики	
Холодопродуктивність (Min~Max), кВт	Электрический нагреватель
Номінальні параметри	
Частота, Гц	230
Споживана потужність, кВт	200
Споживаний струм, А	50
Витрата повітря, м³/год	3,8
Макс. розсіювана потужність, Вт	9,1
Розмір повітропроводу: Круглий, вихід, мм	АС
Розміри та вага	
Канальний охолоджувач/нагрівач	200
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	1~
Номінальні дані	
Клас герметичності	2 100
Номінальна потужність на валу (P2), кВт	Круглий
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	мин. 169