



Опис

- Technical features
- 6 sizes
 - Cooling capacity from 174 to 347 [kW]
 - Fans versions: STD (Standard), HSE (High seasonal Efficiency), HT (High Temperature), HPF (High Pressure Fans)
 - Acoustic versions: BLN (Basic Low Noise), LN (Low Noise), ELN (Extra Low Noise)
 - Two refrigerant circuits
 - 4 Scroll compressors
 - Finned tubes coils
- Standard features
- Phase sequence control
 - Control circuit transformer
 - Control data logger
 - Modbus protocol kit for BMS
 - Fan speed control for low ambient operation
- Factory installed options
- Lonwork protocol kit for BMS
 - Bacnet protocol kit for BMS
 - Compressor soft-starter
 - Power factor correction capacitors
 - Compressor overload protection
 - Automatic circuit breaker
 - HP & LP gauges
 - Condenser coils with copper fins
 - Chiller grilles
 - Compressor jackets
- Field installed accessories
- Remote ON/OFF control
 - Remote keyboard panel
 - Anti-vibration spring

Документація

- [CD_VLC_704-1204.dwg \(967.61 KB\)](#)
- [CD_VLC_704-1204.dwg \(967.61 KB\)](#)
- [CD_VLC_704-1204.dwg \(967.61 KB\)](#)
- [CD_VLC_704-1204.dwg \(967.61 KB\)](#)
- [EDM_VLC-S.2GB08.16.pdf \(1.13 MB\)](#)
- [EDM_VLC-S.2GB08.16.pdf \(1.13 MB\)](#)
- [EDM_VLC-S.2GB08.16.pdf \(1.13 MB\)](#)
- [EDM_VLC-S.2GB08.16.pdf \(1.13 MB\)](#)
- [IOM_VLH-VLC_704_1204.pdf \(3.2 MB\)](#)
- [IOM_VLH-VLC_704_1204.pdf \(3.2 MB\)](#)
- [IOM_VLH-VLC_704_1204.pdf \(3.2 MB\)](#)
- [IOM_VLH-VLC_704_1204.pdf \(3.2 MB\)](#)
- [TS_VLS_H_C_604-1204_GB_0617.PDF \(187.46 KB\)](#)
- [TS_VLS_H_C_604-1204_GB_0617.PDF \(187.46 KB\)](#)
- [TS_VLS_H_C_604-1204_GB_0617.PDF \(187.46 KB\)](#)
- [TS_VLS_H_C_604-1204_GB_0617.PDF \(187.46 KB\)](#)

Systemair VLC 704

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: CVLC0704
Виробник: Frico
Код товару: VLC

від 0 грн.

Характеристики

Номінальні параметри	
Частота, Гц	400
Споживаний струм, А	50
Витрата повітря, м³/год	1 367
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Параметри звуку	
Витрата повітря при макс. продуктивності, м³/год	72
Продуктивність	
Коефіцієнт EER, W/W	199
Рівень звукового тиску з відривом 1 м, зовнішній блок, дБ(А)	3,16