



Опис

- Вбудовані термоконтакти
- Низький рівень шуму
- Не потребують технічного обслуговування та надійні в роботі
- Компактна конструкція

Монтаж вентилятора передбачається на стіні всередині меблів над кухонною парасолькою. Регулювання швидкості можна здійснювати трансформатором. Він також може бути встановлений на горнищі або у підсобному приміщенні.

Модель KFB має два під'єднання до витяжного повітропроводу та під'єднання до витяжної шафи. Можливо замовити гнучкий повітропровід як додаткове приладдя (так само як і глушник для KFB).

Для зручності огляду та обслуговування вентилятор у комплекті з двигуном і всім електрообладнанням розташовується на дверцятах, що відкриваються. Коли потрібно більш ретельний ремонт, передбачена можливість зняти кришку.

Для чищення крильчатки знімаються і мийються вручну або в посудомийній машині.

Документація

- [204408\\_KFB\\_220819.pdf \(336.31 KB\)](#)
- [204408\\_KFB\\_220819.pdf \(336.31 KB\)](#)
- [KBF\\_140\\_DISASSEMBLY\\_EN\\_SE\\_DE\\_NO\\_FL.PDF \(420.48 KB\)](#)
- [KBF\\_140\\_DISASSEMBLY\\_EN\\_SE\\_DE\\_NO\\_FL.PDF \(420.48 KB\)](#)

Systemair KFB 140 S Cupboard fan

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 1994  
Виробник: Friso  
Код товару: KFB

від 0 грн.

Характеристики

| Виріб                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Найменування виробу                                                        | Systemair   |
| Категорія установки                                                        | KFB 140 S   |
| Фільтр                                                                     |             |
| Напрямок потоку                                                            | 2018        |
| Номінальні параметри                                                       |             |
| Частота, Гц                                                                | 230         |
| Тип двигуна                                                                | B           |
| Споживаний струм, A                                                        | 50          |
| Витрата повітря, м³/год                                                    | 9,2         |
| Імпульс, N                                                                 | 1 764       |
| Клас енергоефективності, базовий агрегат                                   | 2           |
| Макс. розсіювана потужність, Вт                                            | 0,4         |
| Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C | макс. 55    |
| Базовий агрегат                                                            |             |
| CTRL                                                                       | 0,24        |
| P макс, Вт                                                                 | 292         |
| Ps вих, Па                                                                 | 0,0567      |
| QV вих, дБ(A)                                                              | 88          |
| QV макс, м³/год                                                            | C           |
| SEC класу                                                                  | -8,9        |
| SEC Тепло, кВтгод/(м²/a)                                                   | -51,4       |
| SEC Холод, кВтгод/(м²/a)                                                   | -24,4       |
| SPi, Вт/(м²/год)                                                           | 50          |
| Різне                                                                      | 0,65        |
| Річна економія тепла (AHS), помірний клімат, кВтгод/a                      | 158         |
| Річна економія тепла (AHS), холодний клімат, кВтгод/a                      | 158         |
| Річна економія тепла (AHS), холодний клімат, кВтгод/a                      | 2 830       |
| Річне енергоспоживання (AEC), помірний клімат, кВтгод/a                    | 1,5         |
| Річне енергоспоживання (AHS), спекотний клімат, кВтгод/a                   | 5 536       |
| Річний енергоспоживання (AEC), холодний клімат, кВтг                       | 1 280       |
| X-значення                                                                 | 1,1         |
| Дані згідно з ErP                                                          |             |
| SEC Середня, кВтгод/(м²/a)                                                 | C           |
| Клас енергоефективності, локальні вимоги                                   | F           |
| Електричне нагрівання                                                      |             |
| Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C  | 1~          |
| Клас енергоефективності, локальні вимоги                                   |             |
| EPD                                                                        | 0           |
| Декларація матеріалів, Sunda Hus, рівень A або B                           | 0           |
| Струм, що вимикає реле, A                                                  | 0           |
| Номінальні дані                                                            |             |
| Клас герметичності                                                         | 92          |
| Параметри звуку                                                            |             |
| Звукова потужність (LWA)                                                   | 44          |
| Расход воздуха                                                             |             |
| Звуковий тиск (LpA), дБ(A)                                                 | макс. 354   |
| Установка з автоматикою на захит                                           |             |
| Декларація матеріалів, BVB, прийнято                                       | Неприменимо |
| Допустима вологість навколишнього середовища, % відносної вологості        | 158         |
| Екодизайн                                                                  |             |



|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| QV ном, дБ(А)                  | Неприменимо         |
| Номинальна напруга,            | 5                   |
| Температурний коефіцієнт (UVU) | Отсутствует         |
| тип приводу                    | RVU                 |
| Тип усанівки                   | Внешние MSD или VSD |
| Тип утилізації тепла           | UVU                 |