



Опис

Документація

- 204408_KFB_220819.pdf (336.31 KB)
- 204408_KFB_220819.pdf (336.31 KB)
- 204408_KFB_220819.pdf (336.31 KB)
- 204408_KFB_220819.pdf (336.31 KB)
- KBF_140_DISASSEMBLY_EN_SE_DE_NO_FL.PDF (420.48 KB)
- KBF_140_DISASSEMBLY_EN_SE_DE_NO_FL.PDF (420.48 KB)
- KBF_140_DISASSEMBLY_EN_SE_DE_NO_FL.PDF (420.48 KB)
- KBF_140_DISASSEMBLY_EN_SE_DE_NO_FL.PDF (420.48 KB)

Systemair KFB 140 S Cupboard fan NO

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 3994
Виробник: Friso
Код товару: KFB

від 0 грн.

Характеристики

Виріб	
Найменування виробу	Systemair
Категорія установки	KFB 140 S Cupboard fan NO
Фільтр	
Напрямок потоку	2018
Номінальні параметри	
Частота, Гц	230
Тип двигуна	B
Споживаний струм, A	50
Витрата повітря, м³/год	9
Імпульс, N	1 764
Макс. розсіювана потужність, Вт	0,4
Базовий агрегат	
CTRL	0,24
P макс, Вт	292
Ps вих, Па	0,0567
QV вих, дБ(A)	88
QV макс, м³/год	C
SEC класу	-8,9
SEC Тепло, кВтгод/(м²/a)	-51,4
SEC Холод, кВтгод/(м²/a)	-24,4
SPi, Вт/(м³/год)	50
Різне	0,65
Річна економія тепла (AHS), помірний клімат, кВтгод/a	158
Річна економія тепла (AHS), холодний клімат, кВтгод/a	158
Річна економія тепла (AHS), холодний клімат, кВтгод/a	2 830
Річне енергоспоживання (AEC), помірний клімат, кВтгод/a	1,5
Річне енергоспоживання (AHS), спекотний клімат, кВтгод/a	5 536
Річний енергоспоживання (AEC), холодний клімат, кВтг	1 280
X-значення	1,1
Дані згідно з EeP	
SEC Середня, кВтгод/(м²/a)	C
Клас енергоефективності, локальні вимоги	F
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	1~
Клас енергоефективності, локальні вимоги	
EPD	0
Декларація матеріалів, Sunda Hus, рівень A або B	0
Струм, що вимикає реле, A	0
Номінальні дані	
Клас герметичності	92
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	44
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	макс. 354
Установка з автоматикою на запит	
Декларація матеріалів, BVB, прийнятно	Неприменимо
Допустима вологість навколишнього середовища, % відносної вологості	158
Екодизайн	
QV ном, дБ(A)	Неприменимо
Номінальна напруга,	5



Температурний коефіцієнт (UVU)	Отсутствует
тип приводу	RVU
Тип усанівки	Внешние MSD или VSD
Тип утилізації тепла	UVU