



Повітряні завіси Frico AR3515WLL

Повітряна завіса

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 7249
Виробник: Frico
Код товару: AR3515WLL

від 0 грн.

Опис

Повітряна завіса прихованої установки з інтелектуальним управлінням для адміністративних будівель

- Рекомендована висота установки 3,5 м*
- Прихована установка
- Довжина: 1, 1,5 та 2 м

При прихованому розташуванні завіса AR3500 практично непомітна і тому не порушує концепцій архітектури, ні внутрішнього дизайну вхідних груп.

*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов для даної будівлі.

Документація

- [AR3515 2D.dwg \(102,82 KB\)](#)
- [AR3515 2D.dwg \(102,82 KB\)](#)
- [AR3515 3D.dwg \(2,02 MB\)](#)
- [AR3515 3D.dwg \(2,02 MB\)](#)
- [AR3515 3D.dxf \(12,28 MB\)](#)
- [AR3515 3D.dxf \(12,28 MB\)](#)
- [Системи управління SIRE \(51,48 KB\)](#)
- [Системи управління SIRE \(51,48 KB\)](#)
- [Страницы каталога AR3500 AR4200 \(586,38 KB\)](#)
- [Страницы каталога AR3500 AR4200 \(586,38 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AR3500 \(138,75 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AR3500 \(138,75 KB\)](#)
- [MA_AR35XTT_AR42XTT_AGR55XTT.PDF \(1,23 MB\)](#)
- [MA_AR35XTT_AR42XTT_AGR55XTT.PDF \(1,23 MB\)](#)
- [UKCA Declaration AR3500 \(142,21 KB\)](#)
- [UKCA Declaration AR3500 \(142,21 KB\)](#)
- [Інструкція AR3500 \(1,77 MB\)](#)
- [Інструкція AR3500 \(1,77 MB\)](#)
- [Клапаны \(344,81 KB\)](#)
- [Клапаны \(344,81 KB\)](#)
- [Електросхема AR3500.PDF \(315,74 KB\)](#)
- [Електросхема AR3500.PDF \(315,74 KB\)](#)

Характеристики

Номинальні параметри	
Споживана потужність, Вт	1 567
Витрата повітря, м³/год	61
Опції	
Вихідна потужність, кВт	Water heat, coil for very low water temperature
Розміри та вага	
Ширина, мм	-20 до 30
Глибина, мм	302
Вага, кг	638
Блок нагріву (вода)	
Діапазон витрати води, л/сек	7,7
Максимальний робочий тиск, МПа	макс. 110
Номинальний розмір	DN20 (G 3/4") Inside thread
Об'єм води в теплообміннику, л	1,6
Падіння тиску при t води 40/30°C, t повітря + 18°C, кПа	14,2
Розмір сполучних патрубків	4,2
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна температура нагрівального елемента, °C	1~
Повна потужність при t води 80/60°C, t повітря + 18°C, кВт	910
Потужність (P1), двигун 50 Гц, Вт	3,6
Потужність (P1), двигун 60 Гц, Вт	4,2
Сила струму, двигун/керування, А	230
Сила струму, електродвигун 60 Гц, А	820
Монтаж	
Колір, решітки видування	3 500
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номинальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортный белый
Колір решітки видуву, RAL	Телегей 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP20
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	78
Звукова потужність (LWA), дБ(A)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	62; 59; 53; 48; 42
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	3400; 2900; 2400; 1950; 1550