



Опис

Сучасна повітряна завіса з вбудованим керуванням та дистанційним пультом

- Рекомендована висота установки до 2,2 м*
- Горизонтальне встановлення

PA2200C - компактна повітряна завіса, призначена для невеликих входних отворів. Повітряна завіса має вбудовану систему керування та додатковий пульт дистанційного керування, що спрощує її експлуатацію.

*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов даної будівлі.

Документація

- [Страницы каталога PA2200C \(1.19 MB\)](#)
- [Страницы каталога PA2200C \(1.19 MB\)](#)
- [Declaration of Conformity PA2200C \(138.71 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity PA2200C \(138.71 KB\)](#)
- [Manual door switch control PA2DR \(157.01 KB\)](#)
- [Manual door switch control PA2DR \(157.01 KB\)](#)
- [MA_FRICO_PA2P_PA2PF_PA34TR_160114.PDF \(501.76 KB\)](#)
- [MA_FRICO_PA2P_PA2PF_PA34TR_160114.PDF \(501.76 KB\)](#)
- [PA2200CE10-3D.dxf \(87.58 KB\)](#)
- [PA2200CE10-3D.dxf \(87.58 KB\)](#)
- [PA2200CE_CA-2D.dwg \(477.14 KB\)](#)
- [PA2200CE_CA-2D.dwg \(477.14 KB\)](#)
- [UKCA Declaration PA2200C \(141.89 KB\)](#)
- [UKCA Declaration PA2200C \(141.89 KB\)](#)
- [Блок защиты двигателя PAMLK \(549.72 KB\)](#)
- [Блок защиты двигателя PAMLK \(549.72 KB\)](#)
- [Инструкция PA2200C \(4.48 MB\)](#)
- [Инструкция PA2200C \(4.48 MB\)](#)
- [Електросхема PA2200C.PDF \(174.68 KB\)](#)
- [Електросхема PA2200C.PDF \(174.68 KB\)](#)

Повітряні завіси Frico PA2220CE10YD
Повітряна завіса

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 8656
Виробник: Frico
Код товару: PA2220CE10YD

від 0 грн.

Характеристики

Номинальні параметри	
Фази	230
Споживана потужність, Вт	2 050
Витрата повітря, м³/год	34
Опції	
Вихідна потужність, кВт	Electrical heat
Функції	10
Розміри та вага	
Ширина, мм	-20 до 30
Глибина, мм	210
Вага, кг	345
Електричне нагрівання	
Нагрів	12
Обігрів, напруга, В	25.1; 14.4
Обігрів, сила струму, А	10; 6.6
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	3~
Фази двигуна	17
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	0,9
Обігрів, потужність, кВт	1 360
Підвищення температури, максимальна теплова потужність, низька витрата повітря, °С	200
Сила струму, двигун/керування, А	230
Монтаж	
Колір, решітки видування	2 200
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номинальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортный белый
Колір решітки видуву, RAL	Теллергей 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP20
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	69
Звукова потужність (LWA), дБ(А)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	53; 48; 43
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	2400; 2000; 1800