



## Інфрачервоний обігрівач Frico ECV70031 Термоплюс

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 10050  
Виробник: Frico  
Код товару: ECV70031

від 20985 грн.

### Опис

Вузкий інфрачервоний молдинг для захисту від протягів

- Рекомендована висота установки 2 - 3 м

Інфрачервоний молдинг Thermoplus встановлюється над вікнами та забезпечує ефективний захист від протягів. Має невеликі розміри, тому часто застосовується там, де присутність обігрівальних приладів не повинна бути помітною. Крім того, у ряді приміщень Thermoplus може бути економічно ефективною та гнучкою заміною теплим підлогам.

Передня панель забарвлена білою емаллю підвищеної міцності. Розміри приладу невеликі і тому при монтажі на стіку стіни та стелі він практично непомітний на їхньому тлі.

- Макс. температура поверхні 180°C

### Документація

- [Страницы каталога Thermoplus \(625,68 KB\)](#)
- [Страницы каталога Thermoplus \(625,68 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Thermoplus ECV \(138,96 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Thermoplus ECV \(138,96 KB\)](#)
- [UKCA Declaration ECV \(142,12 KB\)](#)
- [UKCA Declaration ECV \(142,12 KB\)](#)
- [Инструкция Thermoplus \(992,89 KB\)](#)
- [Инструкция Thermoplus \(992,89 KB\)](#)

### Аналоги

- [Інфрачервоний обігрівач Frico ECV55031 Термоплюс](#)
- [Інфрачервоний обігрівач Frico EC45021 Термоплюс](#)
- [Інфрачервоний обігрівач Frico ECV55021 Термоплюс](#)
- [Інфрачервоний обігрівач Frico EC75031 Термоплюс](#)
- [Інфрачервоний обігрівач Frico EC75021 Термоплюс](#)
- [Інфрачервоний обігрівач Frico ECV70021 Термоплюс](#)
- [Інфрачервоний обігрівач Frico EC90021 Термоплюс](#)

### Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Електронагрев
Функції	0,7
Електричне нагрівання	
Максимальна висота установки, м	180
Обігрів, напруга, В	1,8
Обігрів, сила струму, А	0,7
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	2~
Фази	400
Монтаж	
Колір, решітки вивдування	3 000
Номінальні дані	
клас захисту	RAL 9010
Колір корпусу, NCS	Белый
Колір корпусу, RAL	NCS 0502-B / NCS 0502-Y
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP44
Ширина, мм	-20 до 30
Розміри та вага	
вага, кг	90
Висота, мм	1 810
Витрата повітря, м³/год	4
Глибина, мм	100