

Systemair RS485 Gateway Wireless

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 25130
Виробник: Frisco
Код товару: RS485

від 7619 грн.



Опис

Бездротовий передавальний та приймаючий пристрій розташовується поруч із побутовим припливно-витяжним агрегатом. Працює спільно з бездротовою панеллю управління, бездротовими датчиками CO2 та RH та бездротовим вхідним модулем. Міжмережвий шлюз завжди необхідний, якщо до системи підключаються бездротові датчики, панель керування та вхідний модуль.

Документація

- [RS485 GATEWAY WIRELESS_RU \(A005\).PDF \(196,16 KB\)](#)
- [RS485 GATEWAY WIRELESS_RU \(A005\).PDF \(196,16 KB\)](#)

Характеристики

Виріб	
Сторона припливного повітря для АНУ	0 до 40
Клас енергоефективності, локальні вимоги	
EPD	0
Декларація матеріалів, Sunda Hus, рівень А або В	0
Струм, що вимикає реле, А	0
Контролер та датчики	
Температура, °C	0 до 90
Номінальні дані	
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP30
Розміри та вага	
вага, кг	23
Витрата повітря, м³/год	0,2
Глибина, мм	92
Потужність (P1), двигун, Вт	92