



Systemair ZRS 180 Smoke gas fan

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 1667
Виробник: Frisco
Код товару: ZRS

від 50138 грн.

Опис

Вентилятори ZRS призначені для протидії тязі, спричиненій роботою печей, плит, камінів.

Підключення:

Вентилятори оснащені армованим кабелем 1м та розподільчою коробкою. Додаються сталеві кабелі для додаткового захисту вентилятора під час прочищення димоходу тощо.

Конструкція:

Вентилятори ZRS мають корпус із литого алюмінієвого сплаву. Крильчатки ZRS 170 виготовлені зі сплаву силуміну, в той час як крильчатка ZRS 180 виготовлені з нержавіючої сталі.

Рекомендації щодо вибору:

ZRS 170 підходять для невеликих камінів із площею топки менше 0,35м², а ZRS 180 призначений для камінів із площею топки між 0,35 та 0,80м².

Монтаж:

Вентилятори розташовуються на верхній частині димоходу та фіксуються за допомогою чотирьох регульованих настановних стрижнів. Це означає, що не потрібно ніяких кріплень до димаря. Вентилятор компактний та має невелику висоту.

Документація

- [INSTALLATION_OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_ZRS_CE_EN_00\(778,11 KB\)](#)
- [INSTALLATION_OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_ZRS_CE_EN_00\(778,11 KB\)](#)

Характеристики

Фільтр	
Напрямок потоку	Не соответствует ERP-системе
Номінальні параметри	
Частота, Гц	230
Тип двигуна	F
Споживаний струм, А	50
Витрата повітря, м ³ /год	8,2
Імпульс, N	2 746
Клас енергоефективності, базовий агрегат	2
Макс. розсіювана потужність, Вт	0,26
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 200
Звукові параметри	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м ² , кімната), дБ(A)	AC
Рівень звукового тиску на 4 м (вільне поле), дБ(A)	41
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP44
Опції	
Виробник	Черный
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	1~
Номінальні дані	
Клас герметичності	56
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	макс. 518