



Інфрачервоний обігрівач Frisco IRCF4500 Галогеновий ІЧ обігрів

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 11911
Виробник: Frisco
Код товару: IRCF4500

від 47915 грн.

Опис

Для зонального та точкового обігріву у великих приміщеннях

Прилади IRCF в основному використовуються для зонального обігріву в приміщеннях великого об'єму та з високою висотою стель, таких як промислові споруди та цехи заводів, літакові ангари та спортивні зали, церкви. Висока інтенсивність випромінювання за компактних розмірів дозволяє отримати необхідну потужність при невеликій кількості приладів.

Обігрівачі серії IRCF дуже компактні та займають мінімум місця при встановленні.

- Макс. температура нитки розжарювання 2200°C
- Від одного до трьох лампових елементів із відбивачем із дзеркального анодированого алюмінію.
- Рекомендована висота установки 3 - 5 м

Документація

- [Страницы каталога IRCF \(938,71 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity IRCF \(138,94 KB\)](#)
- [ENVIRONMENTAL FACTS ELIR, IRCF.PDF \(47,7 KB\)](#)
- [MA FRICO IRCF_RU_180124.PDF \(476,64 KB\)](#)
- [UKCA Declaration IRCF \(142,17 KB\)](#)
- [Wiring diagram IRCE.pdf \(130,53 KB\)](#)

Аналоги

- [Інфрачервоний обігрівач Frisco IRCF1500 Галогеновий ІЧ обігрів.](#)

Характеристики

Номінальні параметри	
Фази	230
Витрата повітря, м³/год	3
Опції	
Вихідна потужність, кВт	Електронагрев
Функції	4,5
Розміри та вага	
Ширина, мм	-20 до 30
Висота, мм	515
Глибина, мм	140
Вага, кг	490
Електричне нагрівання	
Максимальна висота установки, м	2 200
Обігрів, напруга, В	20
Обігрів, сила струму, А	4,5
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	1~
Монтаж	
Колір, решітки видування	10 000
Номінальні дані	
клас захисту	RAL 9006
Колір корпусу, NCS	Бело-алюминиевый