



Опис

- 6 типорозмірів із витратою повітря від 150 до 4500 м³/год
- Низьке споживання електроенергії
- Енергоефективний прямооточний вентилятор з ЕС-двигуном
- Вбудована запрограмована система автоматики
- Вбудований річний планувальник дозволяє встановлювати параметри роботи щотижня з урахуванням святкових та вихідних днів протягом року
- Ефективні енергозберігаючі функції
- Безступінчасте керування вентилятором
- Підтримка постійного тиску в системі
- VAV, доступний як аксесуар
- Великі інспекційні двері для легкого сервісного та технічного обслуговування
- Легкий доступ до основних компонентів та електричних з'єднань полегшує введення агрегату в експлуатацію та технічне обслуговування
- Корпус із листової сталі з алюциновим покриттям (AZ185)
- Корозійний клас C4 (Промислові та прибережні райони з помірно солоністю)
- Термін служби листової сталі з покриттям AZ185 – понад 50 років
- Управління зовнішнім водяним або фреоновим охолоджувачем
- Керування зовнішнім витяжним ЕС
- вентилятором
- Заводське тестування

Topvex SF серія ефективних припливних повітрообробних агрегатів, розроблених для вентиляції автозаправних станцій, магазинів, офісів та інших невеликих приміщень. Агрегати легко монтувати та вводити в експлуатацію.

Корпус агрегату є сандвіч-конструкцією з двох сторонньою обшивкою з листової сталі з алюциновим покриттям, AZ 185, з тепло-звукізоляцією з мінеральної вати товщиною 50мм. Мішковий фільтр M5 з великою поверхнею, що фільтрує, забезпечує тривалий проміжок часу між замінами і низькі перепади тиску. Агрегати Topvex SF доступні до замовлення в комплектації з електричним нагрівачем, у двох варіантах потужності на вибір, для типорозмірів SF02-SF06 або водяним нагрівачем, так само з двома різними по потужності нагрівачами, для типорозмірів SF02 - SF12.

Зручний доступ до клемної коробки, яка включає всі електричні з'єднання, полегшує сервісне та технічне обслуговування агрегату.

Вбудована та запрограмована система управління спрощує монтаж та введення агрегату в експлуатацію. Topvex SF має зручну для користувача русифіковану систему керування зі зручно структурованим меню. Вбудований «Майстер запуску» вказує які налаштування необхідно встановити для коректної роботи агрегату. Вбудована система управління дозволяє керувати швидкістю вентилятора, температурою повітря та параметрами роботи протягом тижня. Topvex SF має інші енергозберігаючі функції, такі як вильне охолодження, сезонне співвідношення температур, керування вентилятором. Перемикання між нормальною та зниженою швидкістю вентилятора в залежності від показників датчиків CO2-, VOC-, датчика вологості або детектора руху.

VAV, постійна підтримка витрат у системі доступна опціонально.

У стандартну комплектацію Topvex SF входять такі комунікаційні функції: Built-inweb, Cloud, Modbus, BACnet і Exoline.

Конфігуратор E-Tool. Etool® це комп'ютерна програма із графічним інтерфейсом. Програма дає чудову можливість перегляду налаштувань контролера CorriGoE. Використовуючи програму Etool®, всі налаштування можуть бути виконані на комп'ютері та завантажені у контролер. Певна конфігурація контролера може бути збережена на комп'ютері для подальшого використання. Etool® можна завантажити безкоштовно на сайті: <http://www.regincontrols.com>

Позначення агрегату.

- Модель:
- SF (Припливний повітрообробний агрегат)
- Типорозміри: 02, 03, 04, 06, 08 та 12 (02 ≈ 0,2 м3/с при номінальній витраті повітря).
- Нагрівач: EL (Електричний, два варіанти потужності на вибір). Доступний для типорозмірів SF02-SF06.
- HWL (Водяной нагрівач, низька потужність). Доступний для типорозмірів SF02 - SF12.
- HWN (Водяной нагрівач, висока потужність). Доступний для типорозмірів SF02 - SF12.
- Регулювання повітряного потоку (аксесуар): VAV (Змінна витрата повітря = підтримка постійного тиску в системі).

Документація

- [COMMISSIONING\\_RECORD\\_RU\\_2069513\\_\(A008\).PDF \(1.88 MB\)](#)
- [COMMISSIONING\\_RECORD\\_RU\\_2069513\\_\(A008\).PDF \(1.88 MB\)](#)
- [CORRIGO\\_F\\_VENTILATION\\_VARIABLES\\_FOR\\_EXOLINE\\_AND\\_MODBUS\\_3.6\\_MANU\\_\(1.63 MB\)](#)
- [CORRIGO\\_F\\_VENTILATION\\_VARIABLES\\_FOR\\_EXOLINE\\_AND\\_MODBUS\\_3.6\\_MANU\\_\(1.63 MB\)](#)
- [Eurovent Certification Diploma Topvex \(198.55 KB\)](#)
- [Eurovent Certification Diploma Topvex \(198.55 KB\)](#)
- [Topvex SF03.dxf \(2.13 MB\)](#)
- [Topvex SF03.dxf \(2.13 MB\)](#)
- [TOPVEX\\_SF\\_Installation\\_instruction\\_1303243\\_CE\\_RU\\_A006.pdf \(4.07 MB\)](#)
- [TOPVEX\\_SF\\_Installation\\_instruction\\_1303243\\_CE\\_RU\\_A006.pdf \(4.07 MB\)](#)
- [TOPVEX\\_SF\\_OPERATING\\_MAINTENANCE\\_1303233\\_RU\\_A002.PDF \(3.51 MB\)](#)
- [TOPVEX\\_SF\\_OPERATING\\_MAINTENANCE\\_1303233\\_RU\\_A002.PDF \(3.51 MB\)](#)
- [Wiring Diagram + chart Topvex SF02-03 EL 400V 3~ rev.C.pdf \(1.42 MB\)](#)
- [Wiring Diagram + chart Topvex SF02-03 EL 400V 3~ rev.C.pdf \(1.42 MB\)](#)

Systemair Topvex SF03 EL 7,7kW

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 39396  
Виробник: Frigo  
Код товару: Topvex

від 315922 грн.

Характеристики

| Виріб                                                                     |                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Найменування виробу                                                       | Systemair           |
| Категорія установки                                                       | Topvex SF03         |
| Фільтр                                                                    |                     |
| Напрямок потоку                                                           | 2018                |
| Номінальні параметри                                                      |                     |
| Частота, Гц                                                               | 400                 |
| Споживаний струм, А                                                       | 50                  |
| Витрата повітря, м³/год                                                   | 60                  |
| Імпульс, N                                                                | 2 466               |
| Опції                                                                     |                     |
| Макс. потужність навантаження                                             | Подвесной потолок   |
| Тип установки                                                             | 03                  |
| Встановлення                                                              |                     |
| Напруга, В                                                                | Плавный             |
| Електричне нагрівання                                                     |                     |
| Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C | 1 ~                 |
| Контролер та датчики                                                      |                     |
| Повна потужність при t води 80/60 ° C, t повітря + 40 ° C, кВт            | Блок питания        |
| Тип напруги                                                               | 3x16 А              |
| Нагрівач                                                                  |                     |
| Вихідний струм 0-10В, Імакс, ма                                           | 7,7                 |
| Номінальні дані                                                           |                     |
| Робоча температура довкілля (сухі умови), °C                              | IP23                |
| Параметри звуку                                                           |                     |
| Відповідність ErP                                                         | 49                  |
| Звукова потужність (LWA)                                                  | 47                  |
| Повітряний фільтр притоку                                                 |                     |
| Heat exchanger                                                            | ePM10 60%           |
| Припливний вентилятор                                                     |                     |
| Вхідна потужність (P1), вентилятор припливний, Вт                         | 1,19                |
| Клас фільтру, припливне повітря                                           | 169                 |
| Струм, А                                                                  | 230                 |
| Расход воздуха                                                            |                     |
| Звуковий тиск (LpA), дБ(A)                                                | 749 до 1 170        |
| Теплоутилизатор                                                           |                     |
| Розмір                                                                    | Supply unit         |
| Екодизайн                                                                 |                     |
| Р ном, кВт                                                                | 0,1528              |
| Рs ном, Па                                                                | 0,127               |
| QV ном, дБ(A)                                                             | Неприменимо         |
| Ефективність вентилятора, %                                               | 300                 |
| Зовнішній витік, %                                                        | 45,8                |
| Номінальна напруга,                                                       | 2                   |
| Температурний коефіцієнт (UVU)                                            | Отсутствует         |
| тип приводу                                                               | NRVU                |
| Тип усанівки                                                              | Интегрированный VSD |
| Тип утилізації тепла                                                      | UVU                 |