



Опис

Примітка!
Двигуни з маркуванням
Е
(тобто Е4-А2) є однофазними

Документація

- [COMMISSIONING REPORT FANS_160628_EN_001.PDF \(42,79 KB\)](#)
- [COMMISSIONING REPORT FANS_160628_EN_001.PDF \(42,79 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY MUB_EN_003.PDF \(419,49 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY MUB_EN_003.PDF \(419,49 KB\)](#)
- [Інструкція по установке, експлуатации и техническому обслуживани \(1,91 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, експлуатации и техническому обслуживани \(1,91 MB\)](#)

Systemair MUB 042 400DV sileo
Multibo-20

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 37888
Виробник: Friso
Код товару: MUB

від 86148 грн.

Характеристики

Виріб	
Найменування виробу	Systemair
Категорія установки	MUB 042 400DV sileo Multibox
Фільтр	
Напрямок потоку	2018
Номінальні параметри	
Частота, Гц	400
Тип двигуна	F
Споживаний струм, А	50
Витрата повітря, м³/год	51,5
Імпульс, N	1 407
Макс. розсіювана потужність, Вт	1,22
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 60
Звукові параметри	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², кімната), дБ(А)	AC
Рівень звукового тиску на 10 м (вільне поле), дБ(А)	D; Y
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А)	60
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP54
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Номінальні дані	
Клас герметичності	513
Параметри звуку	
Відповідність ЕрР	58
Звукова потужність (LWA)	73
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	макс. 4 334
Екодизайн	
Р ном, кВт	0,722
Рs ном, Па	0,513
QV ном, дБ(А)	Неприменимо
Ефективність вентилятора, %	313
Зовнішній витік, %	44
Номінальна напруга,	5
Температурний коефіцієнт (UVU)	Отсутствует
тип приводу	NRVU
Тип усанівки	Внешние MSD или VSD
Тип утилізації тепла	UVU