

Systemair SYSCREW 1070 WATER EVO HP

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: CWWE1070HP
Виробник: Frico
Код товару: SYSCREW

від 0 грн.



Опис

Technical feature

- 15 sizes
- Cooling capacity from 410 to 1460 [kW]
- Heating capacity from 470 to 1650 [kW]
- Acoustic versions: STD (Basic Low Noise), S (Super Low Noise)
- One refrigerant circuits (from 440 to 770 size)
- Two refrigerant circuits (from 860 to 1550 size)
- Twin screw compressors
- Shell & tubes heat exchangers

Standard features

- Phase sequence control
- Electronic expansion valve
- Control circuit transformer
- Control data logger
- Modbus protocol kit for BMS

Factory installed options

- Lonwork protocol kit for BMS (RS485 / ETHERNET)
- Bacnet protocol kit for BMS (RS485 / ETHERNET)
- Compressor soft-starter
- Double set-point
- Power factor correction capacitors
- Automatic circuit breaker
- HP & LP gauges
- Compressor suction valves
- Compressor oil level switch
- Compressor liquid injection
- Compressor stepless control
- Cu/Ni condensers
- Condensers for well application
- Desuperheater
- Total heat recovery (TR)

Field installed accessories

- Remote ON/OFF control
- Remote keyboard panel
- Sequencer, up to max four units
- Anti-vibration spring
- Water flow switch
- Water pressure switch
- Water filter
- Remote hydro kits with buffer tank, 1 or 2 low or high pressure pump(s), relevant accessories and with or without antifreeze heater

Документація

- [CD_SyScrew_860-1550_Water_EVO.DWG \(26.67 MB\)](#)
- [CD_SyScrew_860-1550_Water_EVO.DWG \(26.67 MB\)](#)
- [CD_SyScrew_860-1550_Water_EVO.DWG \(26.67 MB\)](#)
- [CD_SyScrew_860-1550_Water_EVO.DWG \(26.67 MB\)](#)
- [EDM_SYSCREW_440-1550_WATER_EVO.pdf \(37.6 MB\)](#)
- [EDM_SYSCREW_440-1550_WATER_EVO.pdf \(37.6 MB\)](#)
- [EDM_SYSCREW_440-1550_WATER_EVO.pdf \(37.6 MB\)](#)
- [EDM_SYSCREW_440-1550_WATER_EVO.pdf \(37.6 MB\)](#)
- [IOM_SYSCREW_440-1550_WATER_EVO.pdf \(37.26 MB\)](#)
- [IOM_SYSCREW_440-1550_WATER_EVO.pdf \(37.26 MB\)](#)
- [IOM_SYSCREW_440-1550_WATER_EVO.pdf \(37.26 MB\)](#)
- [IOM_SYSCREW_440-1550_WATER_EVO.pdf \(37.26 MB\)](#)
- [Інструкція по монтажу и експл. SyScrew 440-1550 Water EVO_RUS.pd \(14.92 MB\)](#)
- [Інструкція по монтажу и експл. SyScrew 440-1550 Water EVO_RUS.pd \(14.92 MB\)](#)
- [Інструкція по монтажу и експл. SyScrew 440-1550 Water EVO_RUS.pd \(14.92 MB\)](#)
- [Інструкція по монтажу и експл. SyScrew 440-1550 Water EVO_RUS.pd \(14.92 MB\)](#)

Характеристики

Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Номинальні параметри	
Споживаний струм, А	50
Частота, Hz	400
Параметри звуку	
Витрата повітря при макс. продуктивності, м³/год	79
Продуктивність	
Запобіжник, що рекомендується, блок	257 300
Коефіцієнт EER, W/W	891,5
Місткість конденсатора, µF	4,45
Рівень звукового тиску з відривом 1 м, зовнішній блок, дБ(А)	3,46
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	0
Тепловий насос	
Витрата палива, кг/год	1 146