



Опис

Technical feature

- 15 sizes
- Cooling capacity from 410 to 1460 [kW]
- Heating capacity from 470 to 1650 [kW]
- Acoustic versions: STD (Basic Low Noise), S (Super Low Noise)
- One refrigerant circuits (from 440 to 770 size)
- Two refrigerant circuits (from 860 to 1550 size)
- Twin screw compressors
- Shell & tubes heat exchangers

Standard features

- Phase sequence control
- Electronic expansion valve
- Control circuit transformer
- Control data logger
- Modbus protocol kit for BMS

Factory installed options

- Lonwork protocol kit for BMS (RS485 / ETHERNET)
- Bacnet protocol kit for BMS (RS485 / ETHERNET)
- Compressor soft-starter
- Double set-point
- Power factor correction capacitors
- Automatic circuit breaker
- HP & LP gauges
- Compressor suction valves
- Compressor oil level switch
- Compressor liquid injection
- Compressor stepless control
- Cu/Ni condensers
- Condensers for well application
- Desuperheater
- Total heat recovery (TR)

Field installed accessories

- Remote ON/OFF control
- Remote keyboard panel
- Sequencer, up to max four units
- Anti-vibration spring
- Water flow switch
- Water pressure switch
- Water filter
- Remote hydro kits with buffer tank, 1 or 2 low or high pressure pump(s), relevant accessories and with or without antifreeze heater

Документація

- [CD\\_SyScrew\\_860-1550\\_Water\\_EVO.DWG \(26.67 MB\)](#)
- [CD\\_SyScrew\\_860-1550\\_Water\\_EVO.DWG \(26.67 MB\)](#)
- [CD\\_SyScrew\\_860-1550\\_Water\\_EVO.DWG \(26.67 MB\)](#)
- [CD\\_SyScrew\\_860-1550\\_Water\\_EVO.DWG \(26.67 MB\)](#)
- [EDM\\_SYSCREW\\_440-1550\\_WATER\\_EVO.pdf \(37.6 MB\)](#)
- [EDM\\_SYSCREW\\_440-1550\\_WATER\\_EVO.pdf \(37.6 MB\)](#)
- [EDM\\_SYSCREW\\_440-1550\\_WATER\\_EVO.pdf \(37.6 MB\)](#)
- [EDM\\_SYSCREW\\_440-1550\\_WATER\\_EVO.pdf \(37.6 MB\)](#)
- [IOM\\_SYSCREW\\_440-1550\\_WATER\\_EVO.pdf \(37.26 MB\)](#)
- [IOM\\_SYSCREW\\_440-1550\\_WATER\\_EVO.pdf \(37.26 MB\)](#)
- [IOM\\_SYSCREW\\_440-1550\\_WATER\\_EVO.pdf \(37.26 MB\)](#)
- [IOM\\_SYSCREW\\_440-1550\\_WATER\\_EVO.pdf \(37.26 MB\)](#)
- [Інструкція по монтажу и экпл. SyScrew 440-1550 Water EVO\\_RUS.pd \(14.92 MB\)](#)
- [Інструкція по монтажу и экпл. SyScrew 440-1550 Water EVO\\_RUS.pd \(14.92 MB\)](#)
- [Інструкція по монтажу и экпл. SyScrew 440-1550 Water EVO\\_RUS.pd \(14.92 MB\)](#)
- [Інструкція по монтажу и экпл. SyScrew 440-1550 Water EVO\\_RUS.pd \(14.92 MB\)](#)

Systemair SYSCREW 990 WATER EVO HP

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: CWWE990HP  
Виробник: Frico  
Код товару: SYSCREW

від 0 грн.

Характеристики

| Номінальні параметри                                                      |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| Частота, Гц                                                               | 400     |
| Споживаний струм, А                                                       | 50      |
| Витрата повітря, м³/год                                                   | 0       |
| Електричне нагрівання                                                     |         |
| Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C | 3~      |
| Параметри звуку                                                           |         |
| Витрата повітря при макс. продуктивності, м³/год                          | 79      |
| Продуктивність                                                            |         |
| Запобіжник, що рекомендується, блок                                       | 236 700 |
| Коефіцієнт EER, W/W                                                       | 828,1   |
| Місткість конденсатора, µF                                                | 4,49    |
| Рівень звукового тиску з відривом 1 м, зовнішній блок, дБ(А)              | 3,5     |
| Тепловий насос                                                            |         |
| Витрата палива, кг/год                                                    | 1 063   |