



Опис

- Technical features
- 10 sizes
 - Cooling capacity from 268 to 727 [kW]
 - Fans versions: STD (Standard), HT (High Temperature), HPF (High Pressure Fans)
 - Acoustic versions: - (Basic Low Noise), L (Low Noise), S (Super Low Noise)
 - Two refrigerant circuits
 - 3/4/5/6 Scroll compressors (according unit size)
 - Coated microchannel coils
- Standard features
- Phase sequence control
 - Control circuit transformer
 - Control data logger
 - Modbus protocol kit for BMS
 - Fan speed control for low ambient operation
 - E-coating for MCHX coils
- Factory installed options
- Lonwork protocol kit for BMS
 - Bacnet protocol kit for BMS
 - Compressor soft-starter
 - Power factor correction capacitors
 - Compressor overload protection
 - Automatic circuit breaker
 - HP & LP gauges
 - Condenser coils with copper fins
 - Chiller grilles
 - Compressor jackets
- Field installed accessories
- Remote ON/OFF control
 - Remote keyboard panel
 - Anti-vibration spring

Документація

- [EDM SYSCROLL 240-660 AIR.pdf \(4.27 MB\)](#)
- [EDM SYSCROLL 240-660 AIR.pdf \(4.27 MB\)](#)
- [EDM SYSCROLL 240-660 AIR.pdf \(4.27 MB\)](#)
- [EDM SYSCROLL 240-660 AIR.pdf \(4.27 MB\)](#)
- [IOM_SYSCROLL 240-660 AIR.pdf \(5.04 MB\)](#)
- [IOM_SYSCROLL 240-660 AIR.pdf \(5.04 MB\)](#)
- [IOM_SYSCROLL 240-660 AIR.pdf \(5.04 MB\)](#)
- [IOM_SYSCROLL 240-660 AIR.pdf \(5.04 MB\)](#)
- [TS_SYSCROLL_240-660 AIR_GB_0617.PDF \(214.72 KB\)](#)
- [TS_SYSCROLL_240-660 AIR_GB_0617.PDF \(214.72 KB\)](#)
- [TS_SYSCROLL_240-660 AIR_GB_0617.PDF \(214.72 KB\)](#)
- [TS_SYSCROLL_240-660 AIR_GB_0617.PDF \(214.72 KB\)](#)

Systemair SYSCROLL.360.Air.RE

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: CLA360RE
Виробник: Frico
Код товару: SYSCROLL.360.Air.RE

від 0 грн.

Характеристики

Номінальні параметри	
Частота, Гц	400
Споживаний струм, А	50
Витрата повітря, м³/год	0
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Параметри звуку	
Витрата повітря при макс. продуктивності, м³/год	74
Продуктивність	
Коефіцієнт EER, W/W	403,2
Рівень звукового тиску з відривом 1 м, зовнішній блок, дБ(А)	3,39