



Опис

Повітряна завіса прихованої установки з інтелектуальним управлінням для адміністративних будівель

- Рекомендована висота установки 4,2 м*
- Прихована установка.
- Довжина: 1, 1,5, 2 та 2,5 м

При прихованому розташуванні завіса AR4200 практично непомітна і тому не порушує концепцій архітектури, ні інтер'єрного дизайну входних груп.

*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов для даної будівлі.

Документація

- [Системы управления SIRe \(51.48 KB\)](#)
- [Системы управления SIRe \(51.48 KB\)](#)
- [Страницы каталога AR3500 AR4200 \(586.38 KB\)](#)
- [Страницы каталога AR3500 AR4200 \(586.38 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AR4200 \(138.72 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AR4200 \(138.72 KB\)](#)
- [MA_AR35XTT_AR42XTT_AGR55XTT.PDF \(1.23 MB\)](#)
- [MA_AR35XTT_AR42XTT_AGR55XTT.PDF \(1.23 MB\)](#)
- [UKCA Declaration AR4200 \(141.92 KB\)](#)
- [UKCA Declaration AR4200 \(141.92 KB\)](#)
- [Инструкция AR4200 \(2.08 MB\)](#)
- [Инструкция AR4200 \(2.08 MB\)](#)

Повітряні завіси Frico AR4215A
Повітряна завіса

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 78624
Виробник: Frico
Код товару: AR4215A

від 0 грн.

Характеристики

Номинальні параметри	
Споживана потужність, Вт	1 577
Витрата повітря, м³/год	70
Опції	
Вихідна потужність, кВт	Ambient, no heat
Розміри та вага	
Ширина, мм	-20 до 30
Глибина, мм	296
Вага, кг	851
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна температура нагрівального елемента, °C	1~
Потужність (P1), двигун 50 Гц, Вт	5,2
Сила струму, двигун/керування, А	230
Сила струму, електродвигун 60 Гц, А	1 180
Монтаж	
Колір, решітки видування	4 200
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номинальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортный белый
Колір решітки видуву, RAL	Телегей 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP20
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	78
Звукова потужність (LWA), дБ(A)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	62; 58; 53; 47; 42
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	3900; 3400; 2600; 2200; 1650