



Systemair AW 350DV sileo Axial fan

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 34122
Виробник: Frisco
Код товару: AW

від 27254 грн.

Опис

Speed controllable by voltage reduction, plus option of 2-step operation by D/Y switching for 400V versions

inlet protection guard

safe and maintenance free operation

can be installed in any mounting position

electric connection via terminal box mounted on the motor

single phase fans are supplied with capacitor

Axial fans of AW sileo range do має bionic shape of fan blade, і є driven by external rotor motors. AW range is equipped with square wall plate, galvanized steel and powder coated in black (RAL9005). Protect guard at inlet side is powder coated in black. Axial impeller є виготовлений з black high efficiency composite material. Імператор балансується динамічно в двох рівнях в залежності від DIN ISO 1940 part 1, quality G6.3.

Motors є equipped with thermal contacts для motor protection, with leads to be connected to a motor protection unit.

Документація

- [BAL-AXIAL-SILEO-SYSTEMAIR-08-2013.PDF \(244.69 KB\)](#)
- [BAL-AXIAL-SILEO-SYSTEMAIR-08-2013.PDF \(244.69 KB\)](#)

Характеристики

Опції	
Виробник	Черный
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², себін), дБ(А)	АС
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	3~
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP54
Тип двигуна	F
Номінальні дані	
Клас герметичності	190
Номінальні параметри	
Імпульс, N	1 390
Макс. розсіювана потужність, Вт	0,4
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °С	макс. 70
Рівень звукового тиску на 10 м (вільне поле), дБ(А)	D
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А)	70
Споживаний струм, А	50
Частота, Hz	400
Параметри звуку	
Категорія вимірів	64
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	макс. 3 512
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	7,6
Торговое наименование	350