



## Systemair MUB 062 560D4 IE3 Multibox-20

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 37352  
Виробник: Friso  
Код товару: MUB

від 0 грн.

### Опис

#### Переваги:

- Високоефективний IE2 двигун
- Регулювання швидкості за допомогою перетворювача частоти
- Вбудовані термістори (PTC)
- Низький рівень шуму
- Регульований напрямок потоку за допомогою знімних панелей
- Монтаж у будь-якому положенні
- Надійний та простий в обслуговуванні
- Рекомендації щодо застосування:

Припливно-витяжні системи вентиляції в приміщеннях різного призначення, особливо в приміщеннях, що реконструюються, т.к. можна змінити напрям подачі повітря та адаптувати вентилятор MUB до існуючих систем вентиляції. При обмеженому місці монтажу можна встановити MUB на покрівлі. Вентилятори MUB можуть використовуватися в системах протидимної вентиляції як вентилятори підпору повітря.

#### Конструкція:

Корпус MUB складається з алюмінієвого каркаса з пластиковими куточками, посиленими скловолокном, і панелей, що знімаються, з подвійними стінками з оцинкованої листової сталі. Щоб уникнути конденсації у профілі є ізольовані різьбові канали. Панелі мають ізоляцію з мінеральної вати завтовшки 20 мм. MUB поставляються у прямокутній конфігурації кріплення панелей. Ця конфігурація легко змінюється для подачі повітря перпендикулярно потоку, що всмоктується.

#### Двигун:

MUB 500D4-A2 обладнано високоефективними електродвигунами IE2, робочим колесом із загнутими назад лопатками, виконаними з алюмінію. Двигуни MUB оснащені вбудованими термісторами (PTC) із висновками для підключення до зовнішнього пристрою захисту від перегріву.

#### Регулювання швидкості:

Регулювання швидкості здійснюється лише з допомогою частотного перетворювача.

#### Монтаж:

Знімні панелі корпусу забезпечують величезний вибір варіантів монтажу. MUB допускають монтаж на покрівлі (з додатковим приладдям). Можлива установка на притоці і на витяжці в будь-якому положенні.

#### Сертифікати:

Сертифікати відповідності РФ та України

### Документація

- [EU DECLARATION OF CONFORMITY MUB\\_EN\\_003.PDF \(419,49 KB\)](#)
- [EU DECLARATION OF CONFORMITY MUB\\_EN\\_003.PDF \(419,49 KB\)](#)
- [Інструкція по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию \(1,91 MB\)](#)
- [Інструкція по установке, эксплуатации и техническому обслуживанию \(1,91 MB\)](#)

### Характеристики

Опції	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², себін), дБ(А)	AC
Виріб	
Категорія установки	MUB 062 560D4 IE3
Найменування виробів	Systemair
Дані згідно з ЕгР	
Напрямок повітря	2018
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3–
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP55
Тип двигуна	F
Номинальні дані	
Клас герметичності	2 490
Номинальні параметри	
Імпульс, N	1 456
Макс. розсіювана потужність, Вт	4,28
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 40
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А)	40
Споживаний струм, A	50
Частота, Hz	400
Параметри звуку	
Відповідність ЕгР	70
Звукова потужність (LWA)	84
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	макс. 11 804
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	95,5
Екодизайн	
P ном, кВт	1,97
Ps ном, Па	2,504
QV ном, дБ(А)	Неприменимо
Ефективність вентилятора, %	707
Зовнішній витік, %	55,5
Номинальна напруга,	5
Температурний коефіцієнт (UVU)	Отсутствует
тип приводу	NRVU
Тип усанівки	Внешние MSD или VSD
Тип утилізації тепла	UVU