



Опис

Technical features

- 8 sizes
- Cooling capacity from 144 to 360,7 [kW]
- Fans versions: STD (Standard), EC (Inverter Fans), HT (High Temperature), HPF (High Pressure Fans)
- Acoustic versions: - (Basic Low Noise), L (Low Noise), S (Super Low Noise)
- Brine version: Cooling only for process application LWT -10°C
- Two refrigerant circuits
- 4 Scroll compressors
- Coated microchannel coils

Standard features

- Phase sequence control
- Electronic expansion valve
- Control circuit transformer
- Control data logger
- Water differential flow switch
- Antifreeze electrical heater
- Modbus protocol kit for BMS
- E-coating for MCHX coils

Factory installed options

- Lonwork protocol kit for BMS
- Bacnet protocol kit for BMS
- Compressor soft-starter
- Fan speed control for low ambient operation
- Double set-point
- Power factor correction capacitors
- Compressor overload protection
- Automatic circuit breaker
- HP & LP gauges
- Condenser coils with copper fins
- Chiller grilles
- Compressor jackets
- Desuperheater
- Total heat recovery (TR)
- On board hydro kits 1P/2P with/without tank

Field installed accessories

- Remote ON/OFF control
- Remote keyboard panel
- Sequencer, up to max four units
- Anti-vibration spring
- Water flow switch
- Water pressure switch
- Water filter
- Remote hydro kits with buffer tank, 1 or 2 low or high pressure pump(s), relevant accessories and with or without antifreeze heater: 750L: sizes 140-280, 1.000L: sizes 300-360

Документація

- [DWG SYS A 300-360.DWG \(2 MB\)](#)
- [DWG SYS A 300-360.DWG \(2 MB\)](#)
- [DWG SYS A 300-360.DWG \(2 MB\)](#)
- [DWG SYS A 300-360.DWG \(2 MB\)](#)
- [EDM_SYSCROLL_140-360_AIR_EVO \(8.78 MB\)](#)
- [EDM_SYSCROLL_140-360_AIR_EVO \(8.78 MB\)](#)
- [EDM_SYSCROLL_140-360_AIR_EVO \(8.78 MB\)](#)
- [EDM_SYSCROLL_140-360_AIR_EVO \(8.78 MB\)](#)
- [IOM_SyScroll_140-360_Air_EVO_361549.pdf \(5.37 MB\)](#)
- [IOM_SyScroll_140-360_Air_EVO_361549.pdf \(5.37 MB\)](#)
- [IOM_SyScroll_140-360_Air_EVO_361549.pdf \(5.37 MB\)](#)
- [IOM_SyScroll_140-360_Air_EVO_361549.pdf \(5.37 MB\)](#)
- [TS_SYSCROLL_140-360_AIR_EVO_GB_0617.PDF \(197.3 KB\)](#)
- [TS_SYSCROLL_140-360_AIR_EVO_GB_0617.PDF \(197.3 KB\)](#)
- [TS_SYSCROLL_140-360_AIR_EVO_GB_0617.PDF \(197.3 KB\)](#)
- [TS_SYSCROLL_140-360_AIR_EVO_GB_0617.PDF \(197.3 KB\)](#)
- [Техническая инструкция SyScroll 140-360 Air EVO RUS.pdf \(2.9 MB\)](#)
- [Техническая инструкция SyScroll 140-360 Air EVO RUS.pdf \(2.9 MB\)](#)
- [Техническая инструкция SyScroll 140-360 Air EVO RUS.pdf \(2.9 MB\)](#)
- [Техническая инструкция SyScroll 140-360 Air EVO RUS.pdf \(2.9 MB\)](#)

Systemair SYSCROLL 360 Air EVO CO

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: CLAE360CO
Виробник: Frico
Код товару: SYSCROLL

від 0 грн.

Характеристики

Номінальні параметри	
Частота, Гц	400
Споживаний струм, А	50
Витрата повітря, м³/год	2 380
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Параметри звуку	
Витрата повітря при макс. продуктивності, м³/год	75
Продуктивність	
Коефіцієнт EER, W/W	362
Рівень звукового тиску з відривом 1 м, зовнішній блок, дБ(А)	3,1