



Опис

Технічні особливості

- Незалежний модуль. 10 розмірів.
- Ведений модуль. 40 комбінацій з SyScroll Air та SyScroll Air EVO лініями
- Холодопродуктивність від 100 до 550 кВт
- 3 версії:

STD (стандартна)

ЕС (з інверторними вентиляторами)

HPF (з високонапірними вентиляторами)

- 2 акустичні версії:

- (стандартна)

L (низько галаслива)

Додаткове обладнання, встановлене на заводі

- Таймер/годинник

- Контроль швидкості вентиляторів

- Контроль перекосу фаз

- Трансформатор 400/230 В

- Електропідключення без нейтралі

- Лічильник робочого часу

- Головний вимикач

Додаткові аксесуари, що встановлюються на заводі

- Інтерфейс ModBus для системи BMS

- Автоматичний вимикач

- Покриття E-coating для теплообмінника AL/CU

- Теплообмінники з мідним ребранням

- Захисні ґрати

Додаткові аксесуари, що постачаються окремо

- Дистанційний пульт ВКЛ/ВИМК.

- Дистанційна панель керування

- Пружинні антивібраційні опори

- Водяний фільтр

Документація

- [CD_SysFreeCool_32-33-34.DWG \(2,76 MB\)](#)
- [CD_SysFreeCool_32-33-34.DWG \(2,76 MB\)](#)
- [EDM_SYSFREECOOL_GB.pdf \(18,11 MB\)](#)
- [EDM_SYSFREECOOL_GB.pdf \(18,11 MB\)](#)
- [IOM_SYSFREECOOL.pdf \(26,77 MB\)](#)
- [IOM_SYSFREECOOL.pdf \(26,77 MB\)](#)
- [TS_SYSFREECOOL_GB_0617.PDF \(314,17 KB\)](#)
- [TS_SYSFREECOOL_GB_0617.PDF \(314,17 KB\)](#)

Systemair SysFreeCool 34

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: CF34

Виробник: Frisco

Код товару: SysFreeCool

від 0 грн.

Характеристики

Номінальні параметри	
Частота, Гц	400
Споживаний струм, А	50
Витрата повітря, м³/год	0
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Параметри звуку	
Витрата повітря при макс. продуктивності, м³/год	74
Продуктивність	
Коефіцієнт EER, W/W	413