

Frico PA2515W Повітряна завіса

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 8669
Виробник: Frico
Код товару: PA2515W

від 90095 грн.

Опис

Сучасна завіса повітря з інтелектуальним управлінням

- Рекомендована висота установки до 2,5 м*
- Горизонтальне встановлення
- Довжина: 1, 1,5 та 2 м

Завіса серії PA2500 створює надійний бар'єр на шляху холодного повітря з вулиці та забезпечує комфортний мікроклімат на вхідних групах торгових та офісних центрів та інших громадських будівель.

*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов даної будівлі.

Документація

- Системи управління SIRE (51,48 KB)
- Системи управління SIRE (51,48 KB)
- Страницы каталога PA2500 (743 KB)
- Страницы каталога PA2500 (743 KB)
- Declaration of Conformity PA2500 (138,67 KB)
- Declaration of Conformity PA2500 (138,67 KB)
- MA_FRICO_PA2P_PA2PF_PA34TR_160114.PDF (501,76 KB)
- MA_FRICO_PA2P_PA2PF_PA34TR_160114.PDF (501,76 KB)
- PA2515W 3-D.DXF (120,25 KB)
- PA2515W 3-D.DXF (120,25 KB)
- PA2515W-2D.DWG (329,74 KB)
- PA2515W-2D.DWG (329,74 KB)
- UKCA Declaration PA2500 (142,14 KB)
- UKCA Declaration PA2500 (142,14 KB)
- Блок защиты двигателя PAMLK (549,72 KB)
- Блок защиты двигателя PAMLK (549,72 KB)
- Инструкция PA2500 (1,38 MB)
- Инструкция PA2500 (1,38 MB)
- Клапаны (344,81 KB)
- Клапаны (344,81 KB)
- Электросхема PA2500.PDF (95,75 KB)
- Электросхема PA2500.PDF (95,75 KB)



Характеристики

Номінальні параметри	
Споживана потужність, Вт	1 560
Витрата повітря, м³/год	26
Опції	
Вихідна потужність, кВт	Water heat, coil for low water temperature
Розміри та вага	
Ширина, мм	-20 до 30
Глибина, мм	229
Вага, кг	345
Блок нагріву (вода)	
Максимальний робочий тиск, МПа	макс. 110
Напруга (номінальна), В	5,4
Номінальний розмір	15 mm Cu
Об'єм води в теплообміннику, л	1,6
Падіння тиску при t води 60/40 ° C, t повітря + 18 ° C, кПа	9,2
Розмір сполучних патрубків	1,1
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна температура нагрівального елемента, °C	1~
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	0,6
Обігрів, потужність, кВт	1 320
Підвищення температури, максимальна теплова потужність, низька витрата повітря, °C	140
Сила струму, двигун/керування, А	230
Монтаж	
Колір, решітки видування	2 500
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номінальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортний білий
Колір решітки видуву, RAL	Телегей 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP21
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	70
Звукова потужність (LWA), дБ(А)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	54; 48; 41
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	2100; 1700; 1250