



Systemair DVG-H 315D4-6-XL/F400

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 95621
Виробник: Frisco
Код товару: DVG-H

від 0 грн.

Опис

Димовидалення та загальнообмінна вентиляція

- Горизонтальний викид
- 400°C/120 хвилин (F400/120)
- Загальнообмінна вентиляція до 120 °С при безперервній роботі
- Сервісний вимикач у комплекті
- Підходить для використання у морському кліматі
- Клас снігового навантаження SL 1000
- Широкий асортимент аксесуарів
- Протестований у соотв. EN 12101-3 в LGAI, Барселона
- CE-сертифікат у соотв. EN 12101-3 в BSI, Великобританія

Димо- та тепловитяжні вентилятори DVG використовуються у разі пожежі для видалення димових газів із приміщень, а також за стандартних умов роботи для загальнообмінної вентиляції. Вільні від диму шляхи евакуації збільшують можливість порятунку людей у разі пожежі.

Корпус вентилятора виготовлений із стійкого до морської води алюмінію. Рама основи виготовлена із оцинкованої сталі з цинк-магнієвим покриттям (ZM). Робоче колесо із загнутими назад лопатками виготовлене із оцинкованої сталі (розміри 355, 450). Двигун охолоджується свіжим повітрям.

Електродвигун IE1, одношвидкісний або двошвидкісний, або ефективний електродвигун IE2 на 4х і 6 полюсних вентиляторах з потужністю 0,75 кВт.

Вбудовані РТС-контакти. Для двошвидкісних вентиляторів (до 4 кВт) доступний двошвидкісний перемикач як аксесуар (у цьому випадку необхідно замовити термодатчик; не підходить для РТС або без термодатчакту). У разі пожежі вентилятор повинен бути підключений безпосередньо до мережі, минаючи всі перемикачі.

Для регулювання швидкості використовуйте лише перетворювач частоти (докладніше див. інструкцію). Не підходить для регулювання напруги! Якщо перетворювач частоти використовується при пожежі, РТС повинен бути підключений і гарантовано включити макс. швидкість навіть після можливого вимкнення живлення. Робота на частоті понад 50 Гц допускається лише на пристроях на запит.

У пристроях із частотним керуванням може знадобитися додатковий захист від EMC (за запитом). Зверніть увагу на використання сервісного вимикача для підключення кабелю. Дані за вхідною потужністю та струмом можуть незначно відрізнятися.

Документація

- [Certificate-DVV-DVG-BKF-MRH-CPR-597958 \(934.35 KB\)](#)
- [Certificate-DVV-DVG-BKF-MRH-CPR-597958 \(934.35 KB\)](#)
- [CERTIF_DVV_XS_XL_DVAX_DVG_BKF_2015_0086_CPR_597958.PDF \(719.51 KB\)](#)
- [CERTIF_DVV_XS_XL_DVAX_DVG_BKF_2015_0086_CPR_597958.PDF \(719.51 KB\)](#)
- [DVG_E8303_26_03_2018.pdf \(2.38 MB\)](#)
- [DVG_E8303_26_03_2018.pdf \(2.38 MB\)](#)
- [DVG_H_315_355_M1_10_04.dxf \(2.11 MB\)](#)
- [DVG_H_315_355_M1_10_04.dxf \(2.11 MB\)](#)
- [Kitemark-DVV-DVG-BKF-MRH-646474 \(712.67 KB\)](#)
- [Kitemark-DVV-DVG-BKF-MRH-646474 \(712.67 KB\)](#)

Характеристики

| Опції | |
|--|------------------------------|
| Рівень звукового тиску на 3 м (20м², себін), дБ(А) | АС |
| Дані згідно з ЕгР | |
| Напрямок повітря | Не соответствует ERP-системе |
| Електричне нагрівання | |
| Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С | 3~ |
| Захист / Класифікація | |
| Клас ізоляції | IP55 |
| Тип двигуна | F |
| Номінальні дані | |
| Клас герметичності | 383 |
| Номінальна потужність на валу (P2), кВт | Круглий |
| Номінальні параметри | |
| Імпульс, N | 1 469 |
| Макс. розсіювана потужність, Вт | 1,15 |
| Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °С | макс. 120 |
| Максимальний струм, А | 0,37 |
| Рівень звукового тиску на 10 м (вільне поле), дБ(А) | У |
| Споживаний струм, А | 50 |
| Температура повітря, що переміщується, °С | 400 |
| Частота, Hz | 400 |
| Швидкість обертання робочого колеса, об/хв | 4,4 |
| Параметри звуку | |
| Рівень звукового тиску на 4 м (вільне поле), дБ(А) | 51 |
| Розмір повітроводу: Круглий, вхід, мм | 58 |
| Расход воздуха | |
| Звуковий тиск (LpA), дБ(А) | макс. 2 930 |
| Розміри та вага | |
| Витрата повітря, м³/год | 40 |
| Торговое наименование | 400 |