



Опис

Technical feature

- 15 sizes
- Cooling capacity from 360 to 1278 [kW]
- Acoustic versions: STD (Basic Low Noise), S (Super Low Noise)
- Brine version (LWT -8°C)
- One refrigerant circuits (from 440 to 770 size)
- Two refrigerant circuits (from 860 to 1550 size)
- Twin screw compressors
- Shell & tubes heat exchangers

Standard features

- Phase sequence control
- Electronic expansion valve
- Control circuit transformer
- Control data logger
- Modbus protocol kit for BMS

Factory installed options

- Lonwork protocol kit for BMS (RS485 / ETHERNET)
- Bacnet protocol kit for BMS (RS485 / ETHERNET)
- Compressor soft-starter
- Double set-point
- Power factor correction capacitors
- Automatic circuit breaker
- HP & LP gauges
- Compressor suction valves
- Compressor oil level switch
- Compressor liquid injection
- Compressor stepless control
- Desuperheater

Field installed accessories

- Remote ON/OFF control
- Remote keyboard panel
- Sequencer, up to max four units
- Anti-vibration spring
- Water flow switch
- Water pressure switch
- Water filter
- Remote hydro kits with buffer tank, 1 or 2 low or high pressure pump(s), relevant accessories and with or without antifreeze heater

Документація

- [CD_SyScrew_440-770_Water_EVO.DWG \(15,7 MB\)](#)
- [CD_SyScrew_440-770_Water_EVO.DWG \(15,7 MB\)](#)
- [CD_SyScrew_440-770_Water_EVO.DWG \(15,7 MB\)](#)
- [CD_SyScrew_440-770_Water_EVO.DWG \(15,7 MB\)](#)
- [EDM_SYSCREW_440-1550_WATER_EVO.pdf \(37,6 MB\)](#)
- [EDM_SYSCREW_440-1550_WATER_EVO.pdf \(37,6 MB\)](#)
- [EDM_SYSCREW_440-1550_WATER_EVO.pdf \(37,6 MB\)](#)
- [EDM_SYSCREW_440-1550_WATER_EVO.pdf \(37,6 MB\)](#)
- [IOM_SYSCREW_440-1550_WATER_EVO.pdf \(37,26 MB\)](#)
- [IOM_SYSCREW_440-1550_WATER_EVO.pdf \(37,26 MB\)](#)
- [IOM_SYSCREW_440-1550_WATER_EVO.pdf \(37,26 MB\)](#)
- [IOM_SYSCREW_440-1550_WATER_EVO.pdf \(37,26 MB\)](#)

Systemair SYSCREW 770 WATER EVO RC

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: CWWE770RC
Виробник: Frico
Код товару: SYSCREW

від 0 грн.

Характеристики

Номінальні параметри	
Частота, Гц	400
Споживаний струм, А	50
Витрата повітря, м³/год	0
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Параметри звуку	
Витрата повітря при макс. продуктивності, м³/год	76
Продуктивність	
Запобіжник, що рекомендується, блок	192 600
Коефіцієнт EER, W/W	638,1