



Опис

Документація

- [RC-C3DOC_inst_en_sv_de_fr \(4\).pdf \(525,73 KB\)](#)
- [RC-C3DOC_inst_en_sv_de_fr \(4\).pdf \(525,73 KB\)](#)
- [RC-C3DOC_inst_en_sv_de_fr \(4\).pdf \(525,73 KB\)](#)
- [RC-C3DOC_inst_en_sv_de_fr \(4\).pdf \(525,73 KB\)](#)
- [RC-C3DOC_prsh_en.pdf \(915,45 KB\)](#)
- [RC-C3DOC_prsh_en.pdf \(915,45 KB\)](#)
- [RC-C3DOC_prsh_en.pdf \(915,45 KB\)](#)
- [RC-C3DOC_prsh_en.pdf \(915,45 KB\)](#)

Systemair Argus-RC-C3DOC Room controller

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 27142
Виробник: Frisco
Код товару: Argus-RC-C3DOC

від 11840 грн.

Характеристики

Виріб	
Тип підключення повітропроводу	макс. 50
Номінальні параметри	
Споживаний струм, А	50; 60
Витрата повітря, м³/год	0,12
Рекомендований запобіжник	18 до 30
Розмір повітропроводу: Круглий, вихід, мм	АС
Номінальні дані	
Регулювання швидкості	макс. 90
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	ІР20