



Опис

Technical feature

- 21 sizes
- Cooling capacity from 295 to 1395 [kW]
- 3 fans versions: STD (Standard), HT (High Temperature), HPF (High Pressure Fans)
- Acoustic versions: STD (Standard), S (Super Low Noise)
- Two refrigerant circuits
- 2 screw compressors
- Coated microchannel coils

Standard features

- Phase sequence control
- Electronic expansion valve
- Control circuit transformer
- Control data logger
- Antifreeze electrical heater
- Modbus protocol kit for BMS
- E-coating for Microchannel and Al/Cu coils

Factory installed options

- Lonwork protocol kit for BMS
- Bacnet protocol kit for BMS
- Compressors soft-starter
- Fan speed control for low ambient operation
- Double set-point
- Power factor correction capacitors
- Automatic circuit breaker
- HP & LP gauges
- Compressor suction valves
- Compressor oil level switch
- Compressor stepless control
- Condenser coils with copper fins
- Finned tubes coils
- Chiller grilles
- Compressor acoustic box
- Desuperheater
- Total heat recovery (TR)
- On board hydro kits 1P/2P without tank

Field installed accessories

- Remote ON/OFF control
- Remote keyboard panel
- Sequencer, up to max four units
- Anti-vibration spring
- Water flow switch
- Water pressure switch
- Water filter
- Remote hydro kits with 2500 [l] buffer tank, 1 or 2 low or high pressure pump(s), relevant accessories and with or without antifreeze heater

Документація

- [CD_SyScrew_300-500_Air_CO.DWG \(1003.89 KB\)](#)
- [CD_SyScrew_300-500_Air_CO.DWG \(1003.89 KB\)](#)
- [CD_SyScrew_300-500_Air_CO.DWG \(1003.89 KB\)](#)
- [CD_SyScrew_300-500_Air_CO.DWG \(1003.89 KB\)](#)
- [EDM_SYSCREW_300-1400_AIR \(6.63 MB\)](#)
- [EDM_SYSCREW_300-1400_AIR \(6.63 MB\)](#)
- [EDM_SYSCREW_300-1400_AIR \(6.63 MB\)](#)
- [EDM_SYSCREW_300-1400_AIR \(6.63 MB\)](#)
- [IOM_SYSCREW_300-1400_AIR_CO \(8.08 MB\)](#)
- [IOM_SYSCREW_300-1400_AIR_CO \(8.08 MB\)](#)
- [IOM_SYSCREW_300-1400_AIR_CO \(8.08 MB\)](#)
- [IOM_SYSCREW_300-1400_AIR_CO \(8.08 MB\)](#)
- [TS_SYSCREW_300-1400_AIR_GB_0617.PDF \(194.95 KB\)](#)
- [TS_SYSCREW_300-1400_AIR_GB_0617.PDF \(194.95 KB\)](#)
- [TS_SYSCREW_300-1400_AIR_GB_0617.PDF \(194.95 KB\)](#)
- [TS_SYSCREW_300-1400_AIR_GB_0617.PDF \(194.95 KB\)](#)

Systemair SYSCREW 450 Air CO

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: CWA450CO
Виробник: Frico
Код товару: SYSCREW

від 0 грн.

Характеристики

Номінальні параметри	
Частота, Гц	400
Споживаний струм, А	50
Витрата повітря, м³/год	3 826
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Параметри звуку	
Витрата повітря при макс. продуктивності, м³/год	77
Продуктивність	
Коефіцієнт EER, W/W	445
Рівень звукового тиску з відривом 1 м, зовнішній блок, дБ(А)	2,65