

## Systemair Preheat.kit Topvex RB60-30 EL

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 131043  
Виробник: Frico  
Код товару: Preheat.kit

від 0 грн.



### Опис

Комплект переднагрівання доступний як аксесуар для агрегатів Topvex з протиточним рекуператором. Попередній нагрівач компенсує нестачу потужності догрівача як відтайки.

Попередній нагрівач підключається до контролера TOPVEX і вмикатиметься (за умовчанням\*) тільки при байпасуванні повітря в режимі відтайки, для забезпечення заданих значень припливної температури. Залежно від витрати повітря та потужності нагрівача задані значення для попереднього нагрівача можуть бути встановлені та оптимізовані з панелі керування контролера. (Уставка визначається з урахуванням нестачі потужності вбудованого догрівача при байпасуванні повітря в режимі відтайки).

Комплект включає: 1 розширювальний модуль, 1 електричний нагрівач, 1 датчик зовнішнього повітря і 1 інструкцію.

### Документація

- [PRE\\_HEATER\\_INSTALLATION\\_COUNTER\\_FLOW\\_1343513\\_RU\\_A003.PDF \(3,25 MB\)](#)
- [PRE\\_HEATER\\_INSTALLATION\\_COUNTER\\_FLOW\\_1343513\\_RU\\_A003.PDF \(3,25 MB\)](#)
- [RB\\_173047-01\\_IMO.PDF \(891,38 KB\)](#)
- [RB\\_173047-01\\_IMO.PDF \(891,38 KB\)](#)

### Характеристики

<b>Електричне нагрівання</b>	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
<b>Контролер та датчики</b>	
Повна потужність при t води 80/60 ° C, t повітря + 40 ° C, кВт	Електрический нагреватель
<b>Номінальні дані</b>	
Клас герметичності	17 000
Номінальна потужність на валу (P2), кВт	Прямоугольный
Тип підключення повітроводу	макс. 30
<b>Номінальні параметри</b>	
Макс. розсіювана потужність, Вт	24,5
Розмір повітроводу; Круглий, вихід, мм	AC
Споживаний струм, А	50
Частота, Hz	400
<b>Расход воздуха</b>	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	972 до 6 480
<b>Розміри та вага</b>	
Витрата повітря, м³/год	7