

Повітряна завіса Frisco AR210W

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 2435
Виробник: Frisco
Код товару: AR210W

від 77236 грн.



Опис

Повітряна завіса для прихованої установки над невеликими отворами

AR200 - компактна повітряна завіса, призначена для невеликих вхідних прорізів. Завіси цієї серії можуть встановлюватися в досить обмеженому просторі за стелею. Прихована установка та низький рівень шуму роблять завіси практично непомітними.

- Рекомендована висота установки до 2,5 м*
- Прихована установка
- Потрібно доповнити системою керування SIRE. Необхідно доповнити системою управління SIRE: Базовою (SIREBN), Посушувачем (SIREACY) або Пріфи (SIREAAY).
- AR200A/W має бути доповнена зовнішньою керуючою платою SIREB1XAW
- AR200E має бути доповнена зовнішньою керуючою платою SIREB1XAE

*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов для даної будівлі.

Документація

- [3D MODEL \(TURNTOOL\) AR200.TNT \(666.49 KB\)](#)
- [3D MODEL \(TURNTOOL\) AR200.TNT \(666.49 KB\)](#)
- [AR210W.dxf \(196.77 KB\)](#)
- [AR210W.dxf \(196.77 KB\)](#)
- [Системи управління SIRE \(51.48 KB\)](#)
- [Системи управління SIRE \(51.48 KB\)](#)
- [Страницы каталога AR200 \(455.67 KB\)](#)
- [Страницы каталога AR200 \(455.67 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AR200 \(138.63 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AR200 \(138.63 KB\)](#)
- [ENVIRONMENTAL FACTS AR200-300_ADR200-300.PDF \(43.67 KB\)](#)
- [ENVIRONMENTAL FACTS AR200-300_ADR200-300.PDF \(43.67 KB\)](#)
- [Manual SIREB1X \(408.15 KB\)](#)
- [Manual SIREB1X \(408.15 KB\)](#)
- [UKCA Declaration AR200 \(141.83 KB\)](#)
- [UKCA Declaration AR200 \(141.83 KB\)](#)
- [Інструкція AR200 \(962.88 KB\)](#)
- [Інструкція AR200 \(962.88 KB\)](#)
- [Клапаны \(344.81 KB\)](#)
- [Клапаны \(344.81 KB\)](#)
- [Електросхема AR200.PDF \(166.77 KB\)](#)
- [Електросхема AR200.PDF \(166.77 KB\)](#)

Аналоги

- [Повітряна завіса Frisco AR210E09](#)
- [Повітряна завіса Frisco AR215W](#)
- [Повітряна завіса Frisco AR215E11](#)
- [Повітряна завіса Frisco AR215A](#)
- [Повітряна завіса Frisco AR210A](#)

Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Water heat, coil for medium water temperature
Блок нагріву (вода)	
Діапазон температур, °C	16,5
Максимальний робочий тиск, МПа	макс. 130
Номинальний розмір	DN15 (G 1/2") Inside thread
Об'єм води в теплообміннику, л	0,8
Падіння тиску при t води 80/60°C, t повітря + 18°C, кПа	6,6
Розмір сполучних патрубків	0,5
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна температура нагрівального елемента, °C	1~
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	0,4
Обігрів, потужність, кВт	1 350
Підвищення температури, максимальна теплова потужність, низька витрата повітря, °C	90
Сила струму, двигун/керування, А	230
Монтаж	
Колір, решітки видування	2 500
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номинальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортный белый
Колір решітки видуву, RAL	Телегей 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP20
Ширина, мм	-20 до 30
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	64
Звукова потужність (LWA), дБ(A)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	49; 47; 41
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	900; 700; 1000
Розміри та вага	
вага, кг	432
Витрата повітря, м³/год	19
Глибина, мм	198
Потужність (P1), двигун, Вт	1 042