



Опис

- Переваги:
- Низький рівень шуму
 - Компактна конструкція, проста установка
 - Легкий в обслуговуванні завдяки знімній сервісній кришці
 - Герметична конструкція
 - Висока ефективність, низький SFP в робочій точці
 - Регулювання швидкості.
 - Проста установка, що постачається в комплекті з монтажними кронштейнами та гвинтами
 - Вбудований захист двигуна
 - Корпус виконаний з алюмінію, клас корозійної стійкості C4
 - KVKSilent може регулюватися за потребою (при використанні датчиків CO2

, температури, вологості, присутності та VAV-регуляторів) або вручну за допомогою безступінчастого тиристора/5-ступінчастого трансформатора. Для захисту двигуна від перегріву вентилятори мають вбудовані термоконтакти з ручним перезапущом (скидання захисту здійснюється від вимкнення живлення). Кріпильний затискач FK (приналежність) полегшує монтаж та демонтаж, запобігає передачі вібрації в канал. Захист від конденсації дозволяє встановлювати вентилятор у холодних приміщеннях, напр., на горищах житлових будівель, заощаджуючи тим самим житловий простір.

KVKSilent можна монтувати в будь-якому положенні.

KVKSilent - удосконалена серія вентиляторів для круглих каналів. Щільний ізоляційний матеріал відрізняється чудовими шумовими характеристиками і при цьому не збільшує габарити вентилятора. Корпус виготовлений із алюмінію, корозійний клас C4.

Документація

- [INSTALLATION_OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_KV_DUO_KVK_614.14 KB](#)
- [INSTALLATION_OPERATION_AND_MAINTENANCE_INSTRUCTION_KV_DUO_KVK_614.14 KB](#)

Systemair KVK Silent 500

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 92166
Виробник: Frisco
Код товару: KVK

від 150340 грн.

Характеристики

Виріб	
Найменування виробу	Systemair
Категорія установки	KVK Silent 500
Фільтр	
Напрямок потоку	2018
Номінальні параметри	
Частота, Гц	230
Тип двигуна	F
Споживана потужність, кВт	500
Споживаний струм, А	50
Витрата повітря, м³/год	100,9
Імпульс, N	1 364
Клас енергоефективності, базовий агрегат	16
Макс. розсіювана потужність, Вт	3,37
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 70
Звукові параметри	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², кімната), дБ(А)	AC
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(А)	70
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP54
Розміри та вага	
Канальний охолоджувач/нагрівач	500
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	1 ~
Номінальні дані	
Клас герметичності	767
Номінальна потужність на валу (P2), кВт	Круглий
Параметри звуку	
Відповідність ErP	53
Звукова потужність (LWA)	55
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	макс. 5 411
Екодизайн	
P ном, кВт	0,751
Ps ном, Па	0,72
QV ном, дБ(А)	Неприменимо
Ефективність вентилятора, %	388
Зовнішній витік, %	40,5
Номінальна напруга,	0,1
Температурний коефіцієнт (UVU)	Отсутствует
тип приводу	NRVU
Тип усанівки	Внешние MSD или VSD
Тип утилізації тепла	UVU