



Повітряна завіса Frico AR3210CE08

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 48348
Виробник: Frico
Код товару: AR3210CE08

від 140844 грн.

Опис

Повітряна завіса прихованої установки для адміністративних будівель з вбудованим керуванням та дистанційним пультом

- Рекомендована висота установки до 3,2 м*
- Прихована установка

Компактна завіса AR3200C для прихованої установки за підвісною стелею вхідних груп адміністративних будівель і над невеликими воротами промислових споруд.

*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов для даної будівлі.

Документація

- [AR3210 2D.dwg \(184,89 KB\)](#)
- [AR3210 2D.dwg \(184,89 KB\)](#)
- [AR3210 3D.dwg \(1,99 MB\)](#)
- [AR3210 3D.dwg \(1,99 MB\)](#)
- [AR3210 3D.dxf \(14,68 MB\)](#)
- [AR3210 3D.dxf \(14,68 MB\)](#)
- [Страницы каталога AR3200C \(581,79 KB\)](#)
- [Страницы каталога AR3200C \(138,71 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AR3200C \(138,71 KB\)](#)
- [UKCA Declaration AR3200C \(141,91 KB\)](#)
- [UKCA Declaration AR3200C \(141,91 KB\)](#)
- [Инструкция AR3200C \(3,88 MB\)](#)
- [Инструкция AR3200C \(3,88 MB\)](#)

Аналоги

- Повітряна завіса Frico AR3220CE16
- Повітряна завіса Frico AR3220CE10
- Повітряна завіса Frico AR3210CW
- Повітряна завіса Frico AR3220CW
- Повітряна завіса Frico AR3210CE03
- Повітряна завіса Frico AR3215CE12
- Повітряна завіса Frico AR3220CA
- Повітряна завіса Frico AR3215CE08
- Повітряна завіса Frico AR3215CW

Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Electrical heat
Функції	8
Електричне нагрівання	
Нагрів	13
Обігрів, напруга, В	11.6; 7.2
Обігрів, сила струму, А	8; 5
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	3~
Фази	400
Фази двигуна	24
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	0,7
Підвищення температури, максимальна теплова потужність, низька витрата повітря, °C	168
Сила струму, двигун/керування, А	230
Монтаж	
Колір, решітки вивдування	3 200
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номинальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортный белый
Колір решітки вивду, RAL	Телегей 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP20
Ширина, мм	-20 до 30
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	73
Звукова потужність (LWA), дБ(А)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	57; 50; 43
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	1800; 1350; 1000
Розміри та вага	
вага, кг	475
Витрата повітря, м³/год	31
Глибина, мм	256
Потужність (P1), двигун, Вт	1 078