

# Systemair KVK Slim 315 EC

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 92154  
Виробник: Friso  
Код товару: KVK

від 96827 грн.



## Опис

- Slim design, easy to install
- Easy maintenance, service cover
- Low sound level, insulated cover
- High efficiency and low SFP in a real working point
- Potentiometer included, possible to speed control 0-100%
- Simple to install, mounting brackets included
- Integrated motor protection
- Aluzinc casing, C4 corrosion class

KVK Slim is a box fan with circular duct connections. The lid is insulated to keep a low sound level. The fan can be installed in any position. The casing is manufactured from Aluzinc in corrosion class C4.

KVK Slim EC is delivered with a pre-wired potentiometer (0-10V) that allows you to easily find the desired working point.

The FK mounting clamp (accessory) facilitates easy installation and removal and prevents the transfer of vibration to the duct.

## Документація

- [INSTALLATION\\_OPERATION\\_AND\\_MAINTENANCE\\_INSTRUCTION\\_KV\\_DUO\\_KVK \(614.14 KB\)](#)
- [INSTALLATION\\_OPERATION\\_AND\\_MAINTENANCE\\_INSTRUCTION\\_KV\\_DUO\\_KVK \(614.14 KB\)](#)
- [INSTALLATION\\_OPERATION\\_AND\\_MAINTENANCE\\_INSTRUCTION\\_KV\\_DUO\\_KVK \(614.14 KB\)](#)
- [INSTALLATION\\_OPERATION\\_AND\\_MAINTENANCE\\_INSTRUCTION\\_KV\\_DUO\\_KVK \(614.14 KB\)](#)
- [MODBUS LITE V5.01 parameter specification.pdf \(726.08 KB\)](#)
- [MODBUS LITE V5.01 parameter specification.pdf \(726.08 KB\)](#)
- [MODBUS LITE V5.01 parameter specification.pdf \(726.08 KB\)](#)
- [MODBUS LITE V5.01 parameter specification.pdf \(726.08 KB\)](#)

## Характеристики

Опції	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², себін), дБ(A)	EC
Виріб	
Категорія установки	KVK Slim 315 EC
Найменування виробів	Systemair
Дані згідно з ЕгР	
Напрямок повітря	2018
Електричне нагрівання	
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C	1~
Захист / Класифікація	
Клас ізоляції	IP55
Тип двигуна	F
Номинальні дані	
Клас герметичності	533
Номинальна потужність на валу (P2), кВт	Круглий
Номинальні параметри	
Імпульс, N	2 400
Макс. розсіювана потужність, Вт	2,34
Макс. температура повітря, що переміщується, при регулюванні швидкості, °C	макс. 60
Рівень звукового тиску на 3 м (вільне поле), дБ(A)	60
Споживаний струм, A	60; 50
Частота, Hz	230
Параметри звуку	
Відповідність ЕгР	61
Звукова потужність (LWA)	62
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	макс. 3 056
Розміри та вага	
Витрата повітря, м³/год	29,333
Канальний охолоджувач/нагрівач	315
Торговое найменування	315
Екодизайн	
P ном, кВт	0,468
Ps ном, Па	0,515
QV ном, дБ(A)	Неприменимо
Ефективність вентилятора, %	486
Зовнішній витік, %	44,2
Номинальна напруга,	1
Температурний коефіцієнт (UVU)	Отсутствует
тип приводу	NRVU
Тип усанівки	Интегрированный VSD
Тип утилізації тепла	UVU