



Опис

- Відкидна кришка
- Регульована швидкість
- Вбудовані термоконтакти
- Монтаж можливий у будь-якому положенні
- Надійний у роботі

Моделі КТ оснащені робочими колесами із загнутими вперед лопатками та двигунами із зовнішнім ротором. Двигун та крильчатка встановлені на кришці для зручності обслуговування. Корпус виготовлений із оцинкованої листової сталі. Для захисту двигуна від перегріву вентилятори мають вбудовані термоконтакти із зовнішніми висновками для підключення до захисту двигуна. Вентилятори можуть бути встановлені в будь-якому положенні та легко підключаються за допомогою гнучких з'єднань DS до повітропроводу. Вентилятори КТ мають попередньо змонтовану клемну коробку.

Документація

- [INSTALLATION OPERATION AND MAINTENANCE INSTRUCTION KE_KT_RS_\(1012.32 KB\)](#)

Аналоги

- Вентилятор Systemair КТ 60-35-4
- Вентилятор Systemair КТ 60-30-4
- Вентилятор Systemair КТ 100-50-6**
- Вентилятор Systemair КТ 40-20-4
- Вентилятор Systemair КТ 50-25-4

Вентилятор Systemair КТ 50-30-4**

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 93294
Виробник: Systemair
Код товару: 93294

від 47190 грн.

Характеристики

Виріб	
Найменування виробу	КТ 50-30-4**
Тип виробу	Вентилятор
Тип вентилятора	Канальний
Тип підключення повітропроводу	Прямокутний
Номінальні параметри	
Напруга (номінальна), В	400
Частота, Гц	50
Фази	3~
Тип двигуна	АС
Споживана потужність, Вт	935
Споживаний струм, А	1.64
Швидкість обертання робочого колеса, об/хв	1223
Витрата повітря, м³/год	2592
Температура повітря, що переміщується, °С	max 42
Звукові параметри	
Рівень звукового тиску на 3 м (20м², кімната), дБ(А)	57
Захист / Класифікація	
Клас захисту, двигун	IP54
Клас ізоляції	F
Розміри та вага	
Розміри повітропроводу, вхід (ширина х висота), мм	500 х 300
Розміри повітропроводу, вихід (ширина х висота), мм	500 х 300
Вага, кг	21.1