

Frico ELF933 Тепловентилятор

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 10869
Виробник: Frico
Код товару: ELF933

від 157562 грн.



Опис

Тепловентилятори для застосування у пожежонебезпечних приміщеннях

Теплові вентилятори серії Elektra призначені для роботи у несприятливих умовах. Апарати серії Elektra F оснащені нагрівальними елементами з низькою температурою поверхні та призначені для роботи у пожежонебезпечних приміщеннях, таких як деревообробні цехи та сільськогосподарські приміщення.

Тепловентилятори серії Elektra відрізняє сучасний дизайн, корпус з нержавіючої сталі, ґрати та монтажні скоби пофарбовані у червоний колір. Тепловентилятор Elektra F призначений для використання у переносному варіанті.

Документація

- [Страницы каталога Elektra \(890,37 KB\)](#)
- [Страницы каталога Elektra \(890,37 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Elektra \(730,38 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Elektra \(730,38 KB\)](#)
- [Internal_Manual How to change spare parts.pdf \(134,27 KB\)](#)
- [Internal_Manual How to change spare parts.pdf \(134,27 KB\)](#)
- [MA_FRICO_ELF_RU_180308.PDF \(357,55 KB\)](#)
- [MA_FRICO_ELF_RU_180308.PDF \(357,55 KB\)](#)
- [SEMKO ELF923_933.pdf \(156,91 KB\)](#)
- [SEMKO ELF923_933.pdf \(156,91 KB\)](#)
- [UKCA Declaration ELF \(142,38 KB\)](#)
- [UKCA Declaration ELF \(142,38 KB\)](#)
- [wd_frico_elektra_170131.pdf \(1012,1 KB\)](#)
- [wd_frico_elektra_170131.pdf \(1012,1 KB\)](#)

Аналоги

- [Frico ELF633 Тепловентилятор](#)

Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Електронагрев
Функції	9
Електричне нагрівання	
Нагрів	27
Обігрів, напруга, В	13.2; 6.7
Обігрів, сила струму, А	9; 4.5
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	3-
Фази	400
Електродвигун/Прилади керування	
Сила струму, двигун/керування, А	400
Номинальні дані	
Довжина, мм	RAL 3020
Колір корпусу, NCS	Нержавеющая сталь EN 1.4016
Колір решітки вивду, RAL	Транспортный красный
Повна потужність при t води 60/40 °С, t повітря +18 °С, кВт	NCS 1090-Y80R
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP65
Ширина, мм	-30 до 30
Параметри звуку	
Діаметр Ø, мм	Conditions: Distance to the unit 5 metres.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	1 000
Розміри та вага	
вага, кг	430
Висота, мм	375
Витрата повітря, м³/год	20
Глибина, мм	445