



## Frico ADA120L Повітряні завіси

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 5983  
Виробник: Frico  
Код товару: ADA120L

від 0 грн.

### Опис

Повітряні завіси для кондиціонованих приміщень

- Рекомендована висота установки до 2,5 м\*
- Горизонтальне встановлення

Застосування завіс серії ADA дозволяє значно знизити енергоспоживання системи кондиціонування. Повітряна завіса створює у дверях надійний повітряний бар'єр, захищаючи внутрішній об'єм приміщення від спеки, вихлопних газів, запахів та комах.

\*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов для даної будівлі.

### Документація

- [cat\\_frico\\_ada\\_ru\\_170630.pdf \(256,2 KB\)](#)
- [cat\\_frico\\_ada\\_ru\\_170630.pdf \(256,2 KB\)](#)
- [Environmental facts Air Curtains ADA\\_AD100-400.pdf \(64,37 KB\)](#)
- [Environmental facts Air Curtains ADA\\_AD100-400.pdf \(64,37 KB\)](#)
- [ma\\_frico\\_ADA\\_160121.pdf \(206,37 KB\)](#)
- [ma\\_frico\\_ADA\\_160121.pdf \(206,37 KB\)](#)
- [WD\\_ADA.pdf \(78,04 KB\)](#)
- [WD\\_ADA.pdf \(78,04 KB\)](#)

### Характеристики

Номінальні параметри	
Споживана потужність, Вт	1 200
Витрата повітря, м³/год	7,6
Опції	
Вихідна потужність, кВт	Без нагрєва
Розміри та вага	
Ширина, мм	-20 до 40
Глибина, мм	190
Вага, кг	175
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна температура нагрівального елемента, °C	1~
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	0,45
Підвищення температури, максимальна теплова потужність, низька витрата повітря, °C	100
Сила струму, двигун/керування, А	230
Монтаж	
Колір, решітки видування	2 500
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номінальні дані	
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортний білий
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP21
Параметри звуку	
Звуковий тиск (LpA)	55
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	900; 1350