



Frico SWXH23 Тепловентилятор

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 31155
Виробник: Frico
Код товару: SWXH23

від 0 грн.

Опис

Тепловентилятор на гарячій воді для роботи в умовах високої температури

Теплові вентилятори на гарячій воді серії SWX призначені для роботи в несприятливих умовах, за яких висуваються підвищені вимоги до матеріалу корпусу та високої надійності комплектуючих. Апарати серії SWX H призначені для роботи у приміщеннях із температурою до 70°C.

Тепловентилятори SWX мають міцний корпус, виготовлений із матеріалів, здатних витримувати роботу в особливих умовах. Положення напрямних жалюзі регулюється індивідуально лише горизонтальної площині.

Документація

- [Страницы каталога SWX CS CE D H \(402,1 KB\)](#)
- [Страницы каталога SWX CS CE D H \(402,1 KB\)](#)
- [Инструкция SWX H \(630,23 KB\)](#)
- [Инструкция SWX H \(630,23 KB\)](#)

Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	На гарячій воді
Блок нагріву (вода)	
Максимальний робочий тиск, МПа	макс. 150
Номинальний розмір	22 mm Cu
Об'єм води в теплообміннику, л	1,6
Падіння тиску при t води 80/60 ° C, t повітря + 40 ° C, кПа	23,1
Теплова потужність, кВт	2,4
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна температура нагрівального елемента, °C	1~
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	1,35
Сила струму, двигун/керування, А	230
Номинальні дані	
Колір корпусу, NCS	Нержавіюча сталь EN 1.4016
Колір решітки видуву, RAL	Нержавіюча сталь EN 1.4016
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP65
Ширина, мм	70
Параметри звуку	
Діаметр Ø, мм	Conditions: Distance to the unit 5 metres.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	3 870
Розміри та вага	
вага, кг	430
Висота, мм	705
Витрата повітря, м³/год	46
Глибина, мм	655