



Повітряна завіса Frico PA1508E05

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 3793
Виробник: Frico
Код товару: PA1508E05

від 24769 грн.

Опис

Повітряна завіса для невеликих отворів

- Горизонтальне встановлення
- Довжина: 0,8 м

Завіса PA1508 призначена для захисту малих отворів, таких як робочі вікна кіосків та павільйонів, через які відпускається товар. Повітряний потік створює надійний бар'єр, перешкоджаючи проникненню холоду з вулиці та ізолює тепле, нагріте повітря усередині приміщення. Коли вікно зачинене, завіса PA1508 працює на обігрів приміщення як звичайний обігрівач.

Документація

- [Страниця каталога PA1508 \(271,3 KB\)](#)
- [Страниця каталога PA1508 \(271,3 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity PA1000 \(138,75 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity PA1000 \(138,75 KB\)](#)
- [PA1508 2D.dwg \(102,44 KB\)](#)
- [PA1508 2D.dwg \(102,44 KB\)](#)
- [PA1508 3D.dwg \(979,87 KB\)](#)
- [PA1508 3D.dwg \(979,87 KB\)](#)
- [PA1508 3D.dwg \(979,87 KB\)](#)
- [PA1508 3D.dxf \(6,16 MB\)](#)
- [PA1508 3D.dxf \(6,16 MB\)](#)
- [UKCA Declaration PA1000 \(141,82 KB\)](#)
- [UKCA Declaration PA1000 \(141,82 KB\)](#)
- [Інструкція PA1508 \(286,06 KB\)](#)
- [Інструкція PA1508 \(286,06 KB\)](#)
- [Електросхема PA1508.PDF \(42,22 KB\)](#)
- [Електросхема PA1508.PDF \(42,22 KB\)](#)

Характеристики

| Номінальні параметри | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Фази | 230 |
| Споживана потужність, Вт | 790 |
| Витрата повітря, м³/год | 7,5 |
| Опції | |
| Вихідна потужність, кВт | Electrical heat |
| Функції | 5 |
| Розміри та вага | |
| Ширина, мм | -20 до 30 |
| Глибина, мм | 154 |
| Вага, кг | 167 |
| Електричне нагрівання | |
| Нагрів | 37 |
| Обігрів, напруга, В | 19,6; 13,6 |
| Обігрів, сила струму, А | 4,5; 3 |
| Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C | 1 ~ |
| Фази двигуна | 50 |
| Електродвигун/Прилади керування | |
| Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв | 0,4 |
| Сила струму, двигун/керування, А | 230 |
| Монтаж | |
| Колір, решітки видування | 1 000 |
| Максимальна висота установки, мм | Горизонтально |
| Номінальні дані | |
| Довжина, мм | RAL 7046 |
| клас захисту | RAL 9016 |
| Колір корпусу, NCS | Транспортный белый |
| Колір решітки видуву, RAL | Телегей 2 |
| Робоча температура довкілля (сухі умови), °C | IP20 |
| Параметри звуку | |
| Звукова потужність (LWA) | 66 |
| Звукова потужність (LWA), дБ(A) | Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m². |
| Звуковий тиск (LpA) | 50; 39 |
| Напруга, двигун/керування, | Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E. |
| Расход воздуха | |
| Звуковий тиск (LpA), дБ(A) | 400; 270 |