

Повітряна завіса Frico PA1508E05

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 3793
Виробник: Frico
Код товару: PA1508E05

від 23771 грн.



Опис

Повітряна завіса для невеликих отворів

- Горизонтальне встановлення
- Довжина: 0,8 м

Завіса PA1508 призначена для захисту малих отворів, таких як робочі вікна кіосків та павільйонів, через які відпускається товар. Повітряний потік створює надійний бар'єр, перешкоджаючи проникненню холоду з вулиці та ізолює тепле, нагріте повітря усередині приміщення. Коли вікно зачилене, завіса PA1508 працює на обігрів приміщення як звичайний обігрівач.

Документація

- [Страницы каталога PA1508 \(271.3 KB\)](#)
- [Страницы каталога PA1508 \(271.3 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity PA1000 \(138.75 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity PA1000 \(138.75 KB\)](#)
- [PA1508 2D.dwg \(102.44 KB\)](#)
- [PA1508 2D.dwg \(102.44 KB\)](#)
- [PA1508 3D.dwg \(979.87 KB\)](#)
- [PA1508 3D.dwg \(979.87 KB\)](#)
- [PA1508 3D.dxf \(6.16 MB\)](#)
- [PA1508 3D.dxf \(6.16 MB\)](#)
- [UKCA Declaration PA1000 \(141.82 KB\)](#)
- [UKCA Declaration PA1000 \(141.82 KB\)](#)
- [Інструкція PA1508 \(286.06 KB\)](#)
- [Інструкція PA1508 \(286.06 KB\)](#)
- [Електросхема PA1508.PDF \(42.22 KB\)](#)
- [Електросхема PA1508.PDF \(42.22 KB\)](#)

Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Electrical heat
Функції	5
Електричне нагрівання	
Нагрів	37
Обігрів, напруга, В	19.6; 13.6
Обігрів, сила струму, А	4.5; 3
Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °С	1~
Фази	230
Фази двигуна	50
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	0,4
Сила струму, двигун/керування, А	230
Монтаж	
Колір, решітки видування	1 000
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номинальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортний белый
Колір решітки видуву, RAL	Телегейр 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °С	IP20
Ширина, мм	-20 до 30
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	66
Звукова потужність (LWA), дБ(А)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	50; 39
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014. Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	400; 270
Розміри та вага	
вага, кг	167
Витрата повітря, м³/год	7,5
Глибина, мм	154
Потужність (P1), двигун, Вт	790