

Повітряна завіса Frisco AR3215CE08

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 48351
Виробник: Frisco
Код товару: AR3215CE08

від 172670 грн.



Опис

Повітряна завіса прихованої установки для адміністративних будівель з вбудованим керуванням та дистанційним пультом

- Рекомендована висота установки до 3,2 м*
- Прихована установка

Компактна завіса AR3200C для прихованої установки за підвісною стелею вхідних груп адміністративних будівель і над невеликими воротами промислових споруд.

*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов для даної будівлі.

Документація

- [AR3215 2D.dwg \(208,06 KB\)](#)
- [AR3215 2D.dwg \(208,06 KB\)](#)
- [AR3215 3D.dwg \(2,25 MB\)](#)
- [AR3215 3D.dwg \(2,25 MB\)](#)
- [AR3215 3D.dxf \(17,08 MB\)](#)
- [AR3215 3D.dxf \(17,08 MB\)](#)
- [Страницы каталога AR3200C \(581,79 KB\)](#)
- [Страницы каталога AR3200C \(581,79 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AR3200C \(138,71 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AR3200C \(138,71 KB\)](#)
- [UKCA Declaration AR3200C \(141,91 KB\)](#)
- [UKCA Declaration AR3200C \(141,91 KB\)](#)
- [Инструкция AR3200C \(3,88 MB\)](#)
- [Инструкция AR3200C \(3,88 MB\)](#)

Аналоги

- [Повітряна завіса Frisco AR3220CE16](#)
- [Повітряна завіса Frisco AR3220CE10](#)
- [Повітряна завіса Frisco AR3210CW](#)
- [Повітряна завіса Frisco AR3220CW](#)
- [Повітряна завіса Frisco AR3210CE03](#)
- [Повітряна завіса Frisco AR3210CE08](#)
- [Повітряна завіса Frisco AR3215CE12](#)
- [Повітряна завіса Frisco AR3220CA](#)
- [Повітряна завіса Frisco AR3215CW](#)

Характеристики

| Опції | |
|--|---|
| Вихідна потужність, кВт | Electrical heat |
| Функції | 8 |
| Електричне нагрівання | |
| Нагрів | 8 |
| Обігрів, напруга, В | 11.6; 5.6 |
| Обігрів, сила струму, А | 8; 4 |
| Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C | 3 ~ |
| Фази | 400 |
| Фази двигуна | 15 |
| Електродвигун/Прилади керування | |
| Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв | 1,3 |
| Підвищення температури, максимальна теплова потужність, низька витрата повітря, °C | 283 |
| Сила струму, двигун/керування, А | 230 |
| Монтаж | |
| Колір, решітки видування | 3 200 |
| Максимальна висота установки, мм | Горизонтально |
| Номинальні дані | |
| Довжина, мм | RAL 7046 |
| клас захисту | RAL 9016 |
| Колір корпусу, NCS | Транспортный белый |
| Колір решітки видуву, RAL | Телегей 2 |
| Робоча температура довкілля (сухі умови), °C | IP20 |
| Ширина, мм | -20 до 30 |
| Параметри звуку | |
| Звукова потужність (LWA) | 73 |
| Звукова потужність (LWA), дБ(А) | Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m². |
| Звуковий тиск (LpA) | 57; 50; 43 |
| Напруга, двигун/керування, | Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E. |
| Расход воздуха | |
| Звуковий тиск (LpA), дБ(А) | 2900; 2100; 1600 |
| Розміри та вага | |
| вага, кг | 475 |
| Витрата повітря, м³/год | 42 |
| Глибина, мм | 256 |
| Потужність (P1), двигун, Вт | 1 588 |