



Опис

Шумоглушник LDC

Шумоглушник LDC встановлюється в круглих повітроводах. Оснащений сполучними фланцями для монтажу у спіральних повітроводах. Фланці можуть поставлятися окремо від шумоглушника з метою безпеки транспортування. Шумоглушник значно знижує рівень шуму в повітроводі. В установках, до яких пред'являються особливо жорсткі вимоги щодо рівня шуму, особливо ефективним є використання двох шумоглушників послідовно.

Для максимального зниження рівня шуму шумоглушник слід встановити безпосередньо після вентилятора. У тих випадках, коли вимоги щодо зниження рівня шуму пред'являються не тільки до повітропроводу, але і до обладнання в цілому, шумоглушник встановлюється разом із звукоізолюваним вентилятором. Товщина ізоляції 100 мм.

Відмінне зниження рівня шуму в діапазонах 125 та 250 Гц.

Шумоглушник Systemair LDC 400-900 Silencer

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 5198
Виробник: Frico
Код товару: LDC

від 20551 грн.

Характеристики

Номінальні параметри	
Споживана потужність, Вт	900
Витрата повітря, м³/год	30
Клас енергоефективності, локальні вимоги	
EPD	0
Декларація матеріалів, Sunda Hus, рівень A або B	0
Струм, що вимикає реле, A	0