

## Повітряна завіса Frisco AR3215CW

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 48353  
Виробник: Frisco  
Код товару: AR3215CW

від 0 грн.



### Опис

Повітряна завіса прихованої установки для адміністративних будівель з вбудованим керуванням та дистанційним пультом

- Рекомендована висота установки до 2,8 м\*
- Прихована установка

Компактна завіса AR3200C для прихованої установки за підвісною стелею вхідних груп адміністративних будівель і над невеликими воротами промислових споруд.

\*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов даної будівлі.

### Документація

- [AR3215 2D.dwg \(208,06 KB\)](#)
- [AR3215 2D.dwg \(208,06 KB\)](#)
- [AR3215 3D.dwg \(2,25 MB\)](#)
- [AR3215 3D.dwg \(2,25 MB\)](#)
- [AR3215 3D.dxf \(17,08 MB\)](#)
- [AR3215 3D.dxf \(17,08 MB\)](#)
- [Страницы каталога AR3200C \(581,79 KB\)](#)
- [Страницы каталога AR3200C \(581,79 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AR3200C \(138,71 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity AR3200C \(138,71 KB\)](#)
- [UKCA Declaration AR3200C \(141,91 KB\)](#)
- [UKCA Declaration AR3200C \(141,91 KB\)](#)
- [Инструкция AR3200C \(3,88 MB\)](#)
- [Инструкция AR3200C \(3,88 MB\)](#)

### Аналоги

- Повітряна завіса Frisco AR3220CE16
- Повітряна завіса Frisco AR3220CE10
- Повітряна завіса Frisco AR3210CW
- Повітряна завіса Frisco AR3220CW
- Повітряна завіса Frisco AR3210CE03
- Повітряна завіса Frisco AR3210CE08
- Повітряна завіса Frisco AR3215CE12
- Повітряна завіса Frisco AR3220CA
- Повітряна завіса Frisco AR3215CE08

### Характеристики

Опції	
Вихідна потужність, кВт	Water heat, coil for medium water temperature
Блок нагріву (вода)	
Максимальний робочий тиск, МПа	5 до 110
Напруга (номінальна), В	37,2
Номинальний розмір	DN15 (G 1/2") Outside thread
Об'єм води в теплообміннику, л	1,6
Падіння тиску при t води 60/40 ° C, t повітря + 18 ° C, кПа	14
Розмір сполучних патрубків	1,7
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна температура нагрівального елемента, °C	1~
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	1
Підвищення температури, максимальна теплова потужність, низька витрата повітря, °C	226
Сила струму, двигун/керування, А	230
Монтаж	
Колір, решітки вивдування	2 800
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номинальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортный белый
Колір решітки вивду, RAL	Телегей 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP21
Ширина, мм	-20 до 30
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	72
Звукова потужність (LWA), дБ(А)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	56; 53; 48
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(А)	2600; 2200; 1700
Розміри та вага	
вага, кг	475
Витрата повітря, м³/год	41
Глибина, мм	256
Потужність (P1), двигун, Вт	1 588