

## Frico HDD65 Дизельний нагрівач

Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі

Артикул: 93016  
Виробник: Frico  
Код товару: HDD65

від 0 грн.



### Опис

Рідкопаливні нагрівачі прямого нагріву

Дизельні нагрівачі повітря прямого нагріву ідеально підходять для застосування на будмайданчиках, у виробничих та складських приміщеннях, на сільськогосподарських об'єктах.

Можуть здійснювати підгрів повітря у зонах проведення оздоблювальних, бетонних та інших будівельних робіт.

Основними перевагами гармат прямого нагріву HDD є:

- постійна потужність, яка залежить від рівня палива в баку;
  - максимальна ефективність всіх режимах роботи потужності;
  - досконала система запалювання гарантує запуск в умовах мінімальних зимових температур (перевірено при -30 ° C в кліматичній камері);
  - постійна витрата палива та його згоряння навіть при забрудненому паливному фільтрі;
  - можливість підключення зовнішнього паливного бака.
- Автоматичний збудований дизельний паливник.
  - Електронна система стабілізації полум'я.
  - Запобіжний термостат.
  - Гніздо для підключення термостата, гігостата або таймера (HDD36/46/65/105).
  - Шнур живлення 1,5 м із штекером.
  - Камера згоряння із нержавіючої сталі AISI 430.
  - Автоматична система охолодження.
  - Паливні трубки з гуми стійкої до вуглеводнів з покриттям з текстилю (HDD20, HDD36, HDD46) або металевого обплетення (HDD65, HDD105).
  - Паливний бак із ударостійкого морозостійкого поліетилену високої щільності низького тиску (HDD20, HDD36, HDD46) або зі сталі (HDD65, HDD105).
  - Заглушка паливного бака з байонетним замком.
  - Зливний затвор паливного бака.
  - У моделі HDD20 візка немає.

### Документація

- [Страниця каталога HDD \(299,73 KB\)](#)
- [Страниця каталога HDD \(299,73 KB\)](#)
- [Інструкція HDI55 - HDI85 - HDD65 - HDD105 \(989,68 KB\)](#)
- [Інструкція HDI55 - HDI85 - HDD65 - HDD105 \(989,68 KB\)](#)

### Аналоги

- [Frico HDD20 Дизельний нагрівач](#)
- [Frico HDD105 Дизельний нагрівач](#)
- [Frico HDD46 Дизельний нагрівач](#)
- [Frico HDD36 Дизельний нагрівач](#)

### Характеристики

Опції	
Ємність бака, л	5,48
ККД, %	77
Макс. висота, мм	Осевые вентиляторы
Температура на виході (20°C), °C	65
Тип вентилятора	100
Електродвигун/Прилади керування	
Сила струму, двигун/керування, А	230
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	2 500
Розміри та вага	
вага, кг	860
Висота, мм	1 200
Витрата повітря, м³/год	58
Глибина, мм	555
Тепловий насос	
Витрата палива, кг/год	69,3