



Повітряні завіси Frico PA2510A

Повітряна завіса

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 24724
Виробник: Frico
Код товару: PA2510A

від 46907 грн.

Опис

Сучасна завіса повітря з інтелектуальним управлінням

- Рекомендована висота установки до 2,5 м*
- Горизонтальне встановлення
- Довжина: 1, 1,5 та 2 м

Завіса серії PA2500 створює надійний бар'єр на шляху холодного повітря з вулиці та забезпечує комфортний мікроклімат на вхідних групах торгових та офісних центрів та інших громадських будівель.

*) Рекомендована висота установки залежить від типу дверей та конкретних умов даної будівлі.

Документація

- [Системи управління SIRe \(51,48 KB\)](#)
- [Системи управління SIRe \(51,48 KB\)](#)
- [Страницы каталога PA2500 \(743 KB\)](#)
- [Страницы каталога PA2500 \(743 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity PA2500 \(138,67 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity PA2500 \(138,67 KB\)](#)
- [MA_FRICO_PA2P_PA2PE_PA34TR_160114.PDF \(501,76 KB\)](#)
- [MA_FRICO_PA2P_PA2PE_PA34TR_160114.PDF \(501,76 KB\)](#)
- [PA2510A-3D.dxf \(87,05 KB\)](#)
- [PA2510A-3D.dxf \(87,05 KB\)](#)
- [PA2510E-2D.DWG \(1,77 MB\)](#)
- [PA2510E-2D.DWG \(1,77 MB\)](#)
- [UKCA Declaration PA2500 \(142,14 KB\)](#)
- [UKCA Declaration PA2500 \(142,14 KB\)](#)
- [Блок защиты двигателя PAMLK \(549,72 KB\)](#)
- [Блок защиты двигателя PAMLK \(549,72 KB\)](#)
- [Инструкция PA2500 \(1,38 MB\)](#)
- [Инструкция PA2500 \(1,38 MB\)](#)
- [Електроschema PA2500.PDF \(95,75 KB\)](#)
- [Електроschema PA2500.PDF \(95,75 KB\)](#)

Характеристики

Номінальні параметри	
Споживана потужність, Вт	1 050
Витрата повітря, м³/год	16
Опції	
Вихідна потужність, кВт	Ambient, no heat
Розміри та вага	
Ширина, мм	-20 до 30
Глибина, мм	209
Вага, кг	345
Електродвигун/Прилади керування	
Максимальна температура нагрівального елемента, °C	1~
Максимальна швидкість обертання вентилятора, об/хв	0,5
Обігрів, потужність, кВт	1 320
Підвищення температури, максимальна теплова потужність, низька витрата повітря, °C	100
Сила струму, двигун/керування, А	230
Монтаж	
Колір, решітки вивдування	2 500
Максимальна висота установки, мм	Горизонтально
Номінальні дані	
Довжина, мм	RAL 7046
клас захисту	RAL 9016
Колір корпусу, NCS	Транспортный белый
Колір решітки вивду, RAL	Телегей 2
Робоча температура довкілля (сухі умови), °C	IP21
Параметри звуку	
Звукова потужність (LWA)	70
Звукова потужність (LWA), дБ(A)	Conditions: Distance to the unit 5 metres. Directional factor: 2. Equivalent absorption area: 200 m².
Звуковий тиск (LpA)	53; 49; 43
Напруга, двигун/керування,	Measurements according to ISO 27327-2: 2014, Installation type E.
Расход воздуха	
Звуковий тиск (LpA), дБ(A)	900; 1300; 1100