



## Інфрачервоний обігрівач Friso IHRA30B ІЧ

[Більш детальна інформація в нашому онлайн-каталозі](#)

Артикул: 92839  
Виробник: Friso  
Код товару: IHRA30B

від 0 грн.

### Опис

Елегантне рішення мобільного обігріву

Стійка Infrapalm стильна та практична у використанні конструкція для вільного встановлення обігрівачів на терасах та відкритих майданчиках вуличних кафе та ресторанів у випадках, коли немає можливості монтувати обігрівальні прилади на стіні або підвішувати на конструкціях перекриття.

Стійка Infrapalm має сучасний, ергономічний дизайн, її легко переміщати та використовувати для обігріву будь-яких зон відкритих майданчиків. У комплект входять 2 або 3 інфрачервоні обігрівачі, що забезпечують комфортний тепловий потік у різних напрямках.

- Макс. температура нитки розжарювання 1800°C
- Галогенова лампа та рефлектор із полірованого алюмінію.
- Висота 2500-2700 мм

### Документація

- [Страницы каталога Infrapalm \(324,31 KB\)](#)
- [Страницы каталога Infrapalm \(324,31 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Infrapalm \(140,55 KB\)](#)
- [Declaration of Conformity Infrapalm \(140,55 KB\)](#)
- [MA\\_FRICO\\_IHRA\\_GB\\_190308.PDF \(226,15 KB\)](#)
- [MA\\_FRICO\\_IHRA\\_GB\\_190308.PDF \(226,15 KB\)](#)
- [UKCA Declaration IHRA \(143 KB\)](#)
- [UKCA Declaration IHRA \(143 KB\)](#)

### Аналоги

- [Інфрачервоний обігрівач Friso IHRA40W ІЧ](#)
- [Інфрачервоний обігрівач Friso IHRA60W ІЧ](#)
- [Інфрачервоний обігрівач Friso IHRA40B ІЧ](#)
- [Інфрачервоний обігрівач Friso IHRA60B ІЧ](#)
- [Інфрачервоний обігрівач Friso IHRA30W ІЧ](#)

### Характеристики

| Опції                   |               |
|-------------------------|---------------|
| Вихідна потужність, кВт | Електронагрев |
| Функції                 | 3             |

| Електричне нагрівання   |       |
|---|-------|
| Максимальна висота установки, м   | 1 800 |
| Обігрів, сила струму, А   | 3     |
| Підвищення температури, повна потужність, максимальна витрата повітря, °C | 3N~   |
| Фази  | 400   |

| Номінальні дані                              |           |
|--|-----------|
| клас захисту                                 | RAL 9005  |
| Колір корпусу, NCS                           | Черный    |
| Робоча температура довкілля (сухі умови), °C | IP67      |
| Ширина, мм                                   | -30 до 50 |

| Розміри та вага         |       |
|-------------------------|-------|
| Висота, мм              | 1 100 |
| Витрата повітря, м³/год | 42    |
| Витяжний патрубок Ø, мм | 2 500 |
| мін. висота, мм         | 2 700 |